



FILATI TRE SFERE



# Filati Tre Sfere Studio 153L

## DIFFICOLTÀ

Media

## OCCORRENTE

**ARTICOLO** cod. 0.266.300 (codice borse) **CORDINO SWAN BLACK** di TRE SFERE, 450 gr, col. SW5-055 (nero)

**UNCINETTO** = n. 3,5

**ALTRO** = ago tirafettuccia, ago per cucire, filo di nylon trasparente per cucire, una pinza, forbici, marcapunti, metro a nastro, **2 manici in pelle nera con forellini a ogni estremità** cod. 222.502, **4 ponticelli oro** cod. 0.266.056, 1 bocciolo oro per la nappa, 1 chiusura magnetica oro, **1 fondo per borse color cuoio da 36 cm** cod. 222.22, colla, nastro adesivo di carta, tessuto per fodera (abbastanza corposo), 1 cacciavite.

*Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfere-shop.com](http://www.tresfere-shop.com)*

## PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, mezza maglia alta.

mb in costa dietro: inserire l'unc. solo nel filo posteriore di una m. di base.

## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro  
LR = lato rovescio del lavoro  
MP = marcapunti  
m. = maglia/e  
avv. = avviare  
cat = catenella  
col. = colore  
lav. = lavorare  
mb = maglia bassa  
mbss = maglia bassissima  
mma = mezza maglia alta  
rip. = ripetere  
seg. = seguente  
unc. = uncinetto

## NOTA

La borsa, si lavora in una spirale continua di mb, senza chiudere ogni giro con 1 mbss. Per facilitare il lavoro, inserire 1 MP nella 1a m di ogni giro e spostarlo verso l'alto mentre si procede.

## ESECUZIONE

Giro di preparazione LD): prendere la base in ecopelle e inserire l'unc. n. 3,5 in un foro qualsiasi prima di un angolo, dal LD ( parte superiore color cuoio) al LR (parte inferiore beige), tenendo sempre il filo di lavoro sul retro della base in ecopelle. Agganciare il cordino nero ed estrarre un asola sul LD attraverso il foro, \* inserire l'unc. nel foro seg. (dal LD al LR), gettare il filo ed estrarre un anello attraverso il foro e attraverso l'anello sull'unc. chiudendo la mbss \*, rip da \* a \* in ogni foro attorno al perimetro. Prima di eseguire l'ultima mbss, tagliare il filo, sfilarlo e chiudere il giro in modo invisibile con l'unc.: inserire l'unc. da destra verso sinistra sotto ai 2 fili della 1a mbss del giro, agganciare il filo di chiusura e tirarlo sotto ai 2 fili della stessa mbss, da sinistra verso destra, tenere il filo teso con la mano sinistra e inserire l'unc. (dal basso verso l'alto) nello stesso foro della borsa da cui è uscito il filo di chiusura e attraverso il centro dell'ultima mbss lavorata, agganciare nuovamente l'estremità del filo tagliato e tirarlo attraverso il foro (dall'alto verso il basso) ricreando una finta asola, tirare il filo e annodare le 2 estremità del filo (avvio e chiusura).

1° giro: unire nuovamente il cordino in una mbss del lato lungo della base a circa 3 o 4 m. dall'angolo, inserendo l'unc. solo nel filo posteriore della mbss e lavorando 2 mb in costa dietro, 2 mb in costa dietro fino alle 2 mbss d'angolo, 3 mb in costa dietro in

ciascuna delle 2 mbss d'angolo, (2 mb in costa dietro in ogni mbss fino alle 2 mbss dell'angolo seg., 3 mb in ognuna delle 2 mbss d'angolo) per 3 volte, 2 mb in ogni mbss fino alla fine, non chiudere il giro e proseguire a spirale.

2° giro: 1 mb nella 1a mb (inserire un MP), 1 mb in ogni mb per tutto il giro.

Rip. il 2° giro fino a raggiungere un'altezza di 35 cm. Non tagliare il filo.

**Bordo interno di rinforzo**

1° giro (LR): unire il cordino nell'asolina anteriore di 1 mb dell'ultimo giro (sul LR, l'asolina anteriore è la barrettina orizzontale sotto ai 2 fili superiori di 1 mb) sul LR, al centro di un lato della borsa, quindi lav. 1 mb nell'asolina anteriore di ogni mb del giro; chiudere con 1 mbss nella mb d'inizio.

Dal 2° al 7° giro (LR): 1 cat (non conta come m. anche nei giri seg.), 1 mma nella stessa m. di base della cat in ogni m. del giro; 1 mbss nella mma d'inizio.

Tagliare il filo e chiudere, poi nascondere tra le m. sul LR ogni rimanenza di filo. Piegare il bordo all'interno della borsa.

### **CONFEZIONE E RIFINITURE**

Appiattare la borsa che misura 49 cm di larghezza e inserire 1 MP al centro del margine anteriore, lasciando 24,5 cm su entrambi i lati del MP, quindi inserire 1 MP a 15 cm dal MP centrale su entrambi i lati. Inserire altri 3 MP lungo il margine posteriore della borsa. I 4 MP esterni servono come riferimento per applicare i manici. Fissare 1 ponticello nei fori a ogni estremità di ciascu-

no dei 2 manici. Inserire le alette di un ponticello attraverso le mb allineate verticalmente sotto a uno dei 4 MP esterni, sollevare il bordo interno della borsa, inserire la placchetta sulle alette posizionate sul retro del tessuto, piegarle con una pinza e fissarle alla placchetta. Ripetere lo stesso procedimento per applicare le altre estremità dei manici in corrispondenza degli altri 3 MP esterni. Ripiegare nuovamente il bordo (all'interno della borsa) sulle placchette di fissaggio, nascondendole.

Applicare le 2 parti della chiusura magnetica al centro dei 2 bordi (anteriore e posteriore) all'interno della borsa.

**Ciondolo:** tagliare 8 fili lunghi circa 1 mt, e piegarli a metà. Prendere del nastro adesivo di carta e avvolgerla più volte attorno al punto di piegatura in modo da creare uno spessore che si adatti all'interno del bocciolo di metallo. Applicare della colla all'interno del bocciolo, quindi inserire bene la testa della nappa nel bocciolo, poi usando un piccolo cacciavite, avvitare le viti in dotazione per fissare la nappa nel bocciolo. Applicare il moschettone del bocciolo a un ponticello della maniglia e tagliare la nappa alla lunghezza desiderata con la forbice.

**Fodera:** tagliare e cucire la fodera in forma con l'interno della borsa.

Collocare la fodera nella borsa e cucire il margine superiore attorno al margine interno dell'apertura della borsa, usando l'ago e il filo di nylon per cucire.