



PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata a dritto

1° f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2° f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Rip. il 1° e il 2° f. fino a raggiungere la lunghezza indicata.

Maglia di vivagno: all'inizio di ogni f., passare la 1a m. a rov. senza lavorarla.

ABBREVIAZIONI

LD = lato dritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

f. = ferro/i

avv. = avviare

col. = colore

dir. = dritto

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare (chiudere le m.)

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

NOTE

L'abito è composto da 7 pannelli rettangolari lavorati a maglia rasata dritta, di cui: 1 per il dietro, 2 (pannello A e pannello B) per ciascuno dei 2 davanti e 1 per ogni manica. La taglia oversize è una taglia morbida, quindi adattabile a varie taglie. Se si desidera comunque modificare la larghezza dei pannelli, aumentare o diminuire il numero di m. di avvio, mentre per modificare l'altezza aumentare o diminuire il numero dei ferri (o righe). Ogni persona lavora con una tensione diversa, quindi prima di iniziare ad eseguire il cappotto, è consigliabile creare un piccolo campione per stabilire le misure più adatte alla taglia che si desidera realizzare.

ESECUZIONE

DIETRO

Avv. 56 m., pari a 70 cm di larghezza e lav. a m. rasata dritta fino a raggiungere 120/130 cm di alt. tot. Al 151° f., intrecc. tutte le m.

DAVANTI (x 2)

Pannello A

Avv. 20 m., pari a 25 cm di larghezza e lav. a m. rasata dritta come per il pannello posteriore.

Pannello B

Il pannello B è più lungo del pannello A, in quanto vengono aggiunti 10 cm per creare metà del collo posteriore.

Avv. 12 m., pari a 15 cm di larghezza e lav. a m.



Filati Tre Sfere Studio 164L

DIFFICOLTÀ'

Media

TAGLIA

Oversize (adattabile a una taglia compresa tra la 38 e la 42)

OCCORRENTE

ARTICOLO cod. 0.010.4 (categoria lana) **CHIC ORIGINAL** di TRE SFERE, 17 gomitoli da 100 gr, col. LN10-17 (bianco-nat)

FERRI LINEARI = n. 9

ALTRO = ago da lana con la cruna grande e la punta rivolta verso l'alto, forbici, marcapunti, metro a nastro.

rasata diritta fino a raggiungere 130/140 cm di alt. tot. Al 165a f., intrecc. tutte le m.

Realizzare altri 2 pannelli (A e B) uguali. Per ogni davanti affiancare un pannello A e un pannello B come mostra il modellino, poi usando l'ago da lana e il filato Chic, cucire insieme i margini adiacenti evidenziati con un tratteggio, sul LR.

MANICA (x 2)

Avv. 48m., pari a 50 cm di larghezza e lav. a m. rasata diritta fino a raggiungere una lunghezza di 60 cm. Al 71° f., intrecc. tutte le m.

Realizzate la 2a manica allo stesso modo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Effettuare tutte le cuciture sul LR.

Cucire insieme i margini delle spalle dei 2 davanti

con i margini corrispondenti del dietro; i margini delle spalle da unire sono evidenziati in verde nel modellino. Proseguire cucendo il margine laterale del collo (evidenziato in fucsia) di ogni pannello B lungo il margine dello scollo posteriore, infine, cucire insieme le 2 estremità del collo al centro dietro. Cucire i fianchi lasciando aperti 25 cm nella parte superiore di ciascuno per creare gli scalfi. Piegare a metà una manica e cucire insieme i margini laterali, quindi cucire il margine superiore della manica attorno allo scalfio, posizionando la cucitura del sottomanica in corrispondenza della cucitura del fianco (ascella). Ripetere lo stesso procedimento per cucire la seconda manica allo scalfio opposto. Nascondere tra le m ogni rimanenza di filo.

Risvoltare le maniche sul LD per 10 cm.

MODELLINO DEL CAPPOTTO

