



Filati Tre Sfere Studio 176S

DIFFICOLTÀ

Facile

TAGLIA

40-42

OCCORRENTE

ARTICOLO cod. 476.01 (categoria lana) **LANA MODANE** di TRE SFERE, 900 gr., col. LM01-532 (marron)

FERRI LINEARI = n. 6,5

FERRI CIRCOLARI = con le punte n. 6 e cavetto da 80 cm.

UNCINETTO = n. 4 (facoltativo)

ALTRO = ago con la cruna in silicone, spilli, forbici, marcapunti metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta, punto coste 1/2.

Maglia di vivagno: passare la 1a m. di ogni f. come si presenta senza lavorarla.

Intreccio delle m.: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, lav. la m. seg. a dir. accavallare la m. passata m. sulla m. a dir., (lav. la m. seg. a dir., accavallare la 1a sulla 2a m. del f. destro) rip. il numero di volte indicato.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

NB = nota bene

m. = maglia/e

f. = ferro/i

p. = punto

acc. = accavallata

alt. tot. = altezza totale

avv. = avviare

col. = colore

dim. = diminuzione/i

dir. = diritto

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare (chiudere le m.)

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

ESECUZIONE

DAVANTI

Usando il f. lineari e il filato Modane, avv. 69 m.

1° f. (LD): passare la 1a m. a dir. senza lavorarla (vivagno), lav. tutte le altre m. a diritto. [69 m.]

Proseguire lavorando il bordo a coste 1/2.

2° f. (LR): passare la 1a m. a dir. senza lavorarla (vivagno), 1 m. a dir., 1 m. a rov., (2 m. a dir., 1 m. a rov.) rip. fino alla fine.

3° f. (LD): passare la 1a m. a dir. senza lavorarla (vivagno), 2 m. a rov., (1 m. a dir., 2 m. a rov.) rip. fino alla fine.

Rip. il 2° e il 3° f. fino a quando il bordo misura 13 cm, terminando con la ripetizione del 3° f.

Proseguire a m. rasata diritta, iniziando con un f. a rov. sul LR.

1° f. (LR): lav. tutte le m. a rov., eseguendo la 1a m. di vivagno.

Nel corso del prossimo f. diminuire 3 m. per avere 66 m.

2° f. (LD): 1 m. di vivagno, 1 acc. semplice (= passare 1 m. a dir. senza lavorarla, 1 m. a dir., accavallare la m. passata sulla m. a dir.), 31 m. a dir., 1 acc. semplice, 30 m. a dir., 1 acc. semplice, 1 m. a dir. [66 m.]

3° f. (LR): lav. tutte le m. a rov., eseguendo la 1a m. di vivagno.

Continuare sullo stesso numero di m. fino a raggiungere una lunghezza di 100 cm (o la lunghezza desiderata) dal bordo a coste e al termine, creare lo scollo.

F. con inizio dello scollo (LD): 1 m. di vivagno, 22 m. a dir., intrecc. le 20 m. centrali, 1 m. di vivagno, 22 m. a dir.

Proseguire separatamente su entrambe le parti, effettuando 1 dim. su ogni lato dello scollo ogni 4 f. per 2 volte: per le dim. a destra dello scollo (LD) lav. 2 m. ins. a dir. alla fine del f., per le dim. a sinistra dello scollo (LD) lav. 1 acc. semplice all'inizio del f. Dopo 12 f. dall'inizio dello scollo, intrecc. le 21 m. rimaste di entrambe le spalle.

DIETRO

Realizzare il dietro come il davanti omettendo lo scollo, quindi lav. gli ultimi 12 f. a m. rasata diritta su tutte le 66 m. e al termine, intrecc. le m.

MANICA (x 2)

Avv. 36 m. e lav. il bordo a coste 1/2 come quello del davanti, poi lav. a m. rasata diritta, iniziando con 1 f. a rov. sul LR. A 55 cm di alt. tot., intrecc. tutte le m.

Realizzare la seconda manica in modo identico.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Eseguire tutte le cuciture a punto macchina sul LR. Sovrapporre i 2 pannelli (LD contro LD) e usando l'ago con la cruna in silicone, cucire insieme i margini delle spalle a punto macchina.

Aprire i 2 pannelli e stenderli su un piano di lavoro con il LR rivolto verso l'alto, quindi appuntare il margine superiore (LR) di una manica lungo il margine laterale dei due pannelli, posizionando il centro della manica in corrispondenza della cucitura della spalla e ciascuna metà delle maglie di margine della manica su entrambi i lati della cucitura, quindi cucire insieme le parti in posizione. Ripetere lo stesso procedimento per unire la seconda manica lungo il margine opposto dei 2 pannelli, poi cucire i sottomanica. Cucire insieme i margini laterali dell'abito lungo i fianchi, lasciando aperti gli ultime 50 cm a partire dal bordo inferiore.

COLLO

NB: noi abbiamo realizzato il collo direttamente sulle m. dello scollo usando i ferri circolari; in alternativa è possibile lavorare il collo separatamente con i f. lineari e cucirlo attorno allo scollo alla fine. Se lo si desidera, usare l'unc. n. 4 per raccogliere le m., altrimenti usare direttamente la punta del f. circolare.

Usando i f. circolari n. 6 e iniziando dalla cucitura della spalla (LD), riprendere 57 m. in modo uniforme attorno allo scollo (davanti e dietro). Proseguire a p. coste 2/1 in tondo, ossia lavorando sempre sul LD. Per facilitare l'esecuzione inserire 1 MP nella

1a m di ogni giro, spostandolo verso l'alto mentre si procede.

1° giro e giri seg. (LD): (2 m. a rov., 1 m. a dir.) 19 volte.

Una volta che il collo raggiunge 10 cm di altezza, effettuare degli aumenti in modo uniforme per ampliarne la circonferenza, in modo da ottenere un effetto a scialle.

Giro con aumenti: * 1 m. a dir., 1 aum. (= usando la punta sinistra, sollevare il filo tra la m. a diritto appena lavorata e la m. a dir. seg., quindi lavorare il filo sollevato a dir. ritorto), lav. la m. seg. a dir., 1 m. a rov. *, rip. da * a * altre 18 volte. [76 m.]

Continuare a coste 3/1 per 17 cm o la misura desiderata, quindi intrecc. tutte le m. Nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.

Piegare il collo verso l'esterno.