



Filati Tre Sfere Studio 182L

DIFFICOLTÀ

Facile

TAGLIA

38/40 (adattabile anche alla 42)

OCCORRENTE

ARTICOLO cod. 0.36.1802 (categoria lana) **LANA MERINO ORO** di TRE SFERE, 3 gomitoli da gr. 100, col. LM03-007 (grigio chiaro)

FILATO = 1 gomitolo di 1 filato di lana a contrasto (facoltativo)

FERRI CIRCOLARI = punte n. 3,5, punte n. 4, 4 cavetti da 60 cm, 1 cavetto da 100 cm e tappi per chiudere le estremità dei cavetti.

ALTRO = ago da lana, spilli, forbici, marcapunti, metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere.com

shop.com

PUNTI IMPIEGATI

Maglia a tubolare (seguire la spiegazione del pannello posteriore), maglia rasata diritta, punto maglia (per la chiusura delle m. a tubolare con l'ago).

Punto coste 2/2

1° f. (LD): 1 m. di vivagno, (2 m. a dir., 2 m. a rov.) rip. per tutto il f., 1 m. di vivagno nell'ultima m.

2° f. e f. seg. (LR): 1 m. di vivagno, lav. il resto delle m. come si presentano, 1 m. di vivagno nell'ultima m..

Maglia rasata diritta

1° f. (LD): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 m. di vivagno.

2° f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 m. di vivagno.

Rip. il 1° e il 2° f. fino a raggiungere la lunghezza necessaria.

Maglie di vivagno: passare la 1a m. di ogni f. a dir. ritorto senza lavorarla, lav. l'ultima m. di ogni f. a dir. ritorto.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

f. = ferro/i

alt. tot. = altezza totale

avv. = avviare

col. = colore

dav. = davanti

dir. = diritto

intrecc. = intrecciare (chiudere le m.)

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

CAMPIONE

10 cm di larghezza = 22 m. lavorate a m. rasata diritta con i f. n. 4

NOTA

Questo capo si indossa morbidamente, quindi si adatta a varie taglie.

Il pull è formato da 2 parti uguali: parte anteriore e parte posteriore (modellino). Ciascuna di queste 2 parti è composta da 1 pannello grande per il davanti o il dietro, 2 pannelli piccoli per le maniche e 1 fascia a coste 2/2 lavorata lungo il margine superiore del 1° pannello piccolo (manica), del pannello grande e del 2° pannello piccolo (manica). Per questo capo si utilizzando i f. circolari, in quanto nel corso della lavorazione si arriva ad avere un numero di m. elevato. Tutte le parti del maglione sono lavorate in ferri (o righe) e non in giri.

ESECUZIONE

PARTE ANTERIORE DEL PULL

Pannello grande (davanti o dietro)

Usando il filato di scarto e le punte n. 3,5 con il cavetto da 60 cm, avv. 96 m. Cambiare con il filato Lana Merino e lav. 1 f. a rov., poi lav. 4 f. a m. tubolare come segue.

1° f. (LD): 1 m. di vivagno, (1 m. a dir., 1 m. passata a rov. con il filo dav. senza lavorarla) rip. fino a 1 m. dalla fine, 1 m. di vivagno.

2° f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. le m. come si presentano, ossia lav. 1 m. a dir. sulle m. a dir., 1 m. passata a rov. con il filo davanti (senza lavorarla) sulle le m. che si presentano a rov.; terminare con 1 di vivagno.

3° e 4° f.: rip. sempre il 2° f.

Proseguire il bordo lavorando 18 f. a coste 2/2.

Cambiare con le punte dei f. n. 4 e continuare a m. rasata diritta per 80 f.

All'81° f., intrecc. tutte le m.: passare la 1a m. a dir. ritorto senza lavorarla, 1 m. a dir., accavallare la m. passata sulla m. a dir., (lav. la m. seg. a dir., accavallare la 1a sulla 2a m. del f. destro) rip. fino a quando sono state intrecciate tutte le m. Tagliare il filo e chiudere.

Realizzare il 2° pannello in modo identico.

Pannelli piccoli (x 2)

I 2 pannelli piccoli, corrispondono alla parte anteriore delle maniche (quando si lavora la parte posteriore, i 2 pannelli corrispondono alla parte posteriore delle maniche)

Usando il filato Lana Merino e le punte n. 4 con il cavetto medio, avv. 132 m., pari a 60 cm (questa misura corrisponde alla lunghezza della manica) e lav. 40 f. a m. rasata diritta, pari a 15 cm. Al termine, lasciare in sospeso tutte le m. sul cavetto e mettere i tappi alle estremità.

Realizzare un secondo pannello piccolo uguale.

Fascia superiore a coste 2/2

Questa fascia si lavora sulla parte superiore del pannello piccolo della prima manica, del davanti e sulla parte superiore del pannello piccolo dalla seconda manica.

Usando il cavetto da 100 cm e le punte n. 4, collegare il filato nell'angolo superiore del pannello anteriore e riprendere tutte le m. lungo il margine superiore, tagliare e affrancare il filo. Spostare le m. del pannello al centro del cavetto, quindi riprendere le m. in sospeso di 2 pannelli delle maniche e passarle sul cavetto lungo, ai lati del pannello grande; sui ferri circolari ora sono presenti 132 m. della 1a manica, 96 m. del davanti e 132 m. della 2a manica.

Lav. 19 f. a coste 2/2 su tutte le m., eseguendo la prima e l'ultima m. di vivagno in ogni f. Al 20° f., intrecc. morbidamente tutte le m., lavorandole come si presentano: iniziare eseguendo le prime 2 m. ins.

a rov., ripassare la m. ottenuta dal f. destro al f. sinistro, * lav. le prime 2 m. sul f. sinistro insieme a dir. o a rov. (controllare la 1a m. delle 2 m. su cui lav., se si presenta a dir. lav. 2 m. ins. a dir., mentre se si presenta a rov. lav. 2 m. ins. a rov.), ripassare la m. ottenuta dal f. sinistro al f. destro *, rip. da * a * fino a quando tutte le m. sono state intrecciate.

Disfare delicatamente il filo di scarto dal margine inferiore del davanti.

PARTE POSTERIORE DEL PULL

Lavorare come per la parte anteriore.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sovrapporre le due parti (LD contro LD) e, usando l'ago della lana e il filato Lana Merino, cucire insieme i margini corrispondenti lungo i fianchi, i sotto manica, cucire i margini lungo la parte superiore delle maniche e delle spalle, lasciando un'apertura centrale per lo scollo della larghezza desiderata. Nascondere tra le m. ongi rimanenza di filo.

PARTE ANTERIORE O POSTERIORE DEL PULL

