



Filati Tre Sfere Studio 180S

DIFFICOLTÀ

Facile

TAGLIA

Oversize (adattabile a varie taglie a partire dalla 38)

OCCORRENTE

ARTICOLO cod. 0.010.3 (categoria lana) LANA CHIC LAME' di TRE SFERE, 850 gr., col. LCH1-7 (verdone-oro)

FERRI LINEARI = n. 8 e n. 9

FERRI CIRCOLARI = con le punte n. 8 e un cavetto da 60 cm

ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, spilli, marcapunti, forbici, metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI CON I FERRI

Legaccio: lav. tutte le m. a dir. in ogni f.

Punto coste 1/1

1° f.: (1 m. a dir., 1 m. a rov.) rip. per tutto il f.

2° f. e f. seg: lav. le m. come si presentano, ossia 1 m. a dir. su 1 m. a dir. e 1 m. a rov. su 1 m. a rov.

Punto coste 1/1 in giri (solo per il collo): lav. (1 m. a dir., 1 m. a rov.) fino alla fine del giro e in ogni giro seg.

Intreccio delle m.: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, lav. la m. seg. a dir., accavallare la m. passata sulla m. a dir., (lav. la m. seg. a dir., accavallare la 1a sulla 2a m. del f. destro) rip. il numero di volte indicato. Nello scollo intrecc. le m. con lo stesso procedimento, ma lav. le m. come si presentano.

Maglie di vivagno: passare la prima m. di ogni f. a dir senza lavorarla.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

f. = ferro/i

acc. = accavallata

alt. tot. = altezza totale

aum. = aumento

avv. = avviare

col. = colore

dim. = diminuzione

dir. = diritto

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare (chiudere le m.)

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

ESECUZIONE

DIETRO

Usando i f. lineari n. 8, avv. 65 m. e per il bordo lav. a coste 1/1 per 5 cm.

Cambiare con i f. lineari n. 9 e proseguire a legaccio.

NB: se si desidera modificare la lunghezza del dietro, aumentare o diminuire il numero dei f. in questa sezione.

A 65 cm di alt. tot, iniziare a diminuire le m. per creare gli scalfi come segue:

1° ferro di andata con diminuzioni: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, 1 acc. semplice (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, 1 m. a dir., accavallare la m. passata sulla m. a dir.) per la 1a dim., lav a dir. fino a 3 m. dalla fine, poi eseguire 2 m. ins. a dir. per la 2a dim e 1 m. a dir. [63 m.]

2° ferro di ritorno: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, 1 m. a dir. fino alla fine.

3° f. di andata: rip. il 1° f. con diminuzioni [61 m.]

Continuare a legaccio sullo stesso numero di m. per

altri 20 cm e a circa 88 cm di alt. tot. intrecc. tutte le m.

DAVANTI

Lav. come per il dietro e a 82 cm di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 17 m. centrali e proseguire separatamente sulle 22 m. di ogni lato dello scollo. A circa 88 cm di alt. tot., intrecc. le 22 m. rimaste di entrambe le spalle.

MANICA (x 2)

Usando i f. lineari n. 8, avv. 15 m. e per il bordo lav. a coste 1/1 per 5 cm. Cambiare con i f. lineari n. 9 e proseguire a legaccio, aumentando 1 m. ogni 2 m. nel corso del 1° f. come segue:

1° f. di andata con aumenti: passare 1 m. a dir. senza lavorarla, 1 m. a dir., 1 aum. (usando la punta del ferro destro, sollevare il filo orizzontale tra la m precedente e la m seguente e lavorarlo a dir ritorno), (2 m. a dir., 1 aum.) per 6 volte, 1 m. a dir. [22 m.]

2° f. di ritorno: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, 1 m. a dir. in ogni m.

3° f. di andata con aumenti: passare 1 m. a dir. senza lavorarla, 1 m. a dir., 1 aum., (2 m. a dir., 1 aum.) per 9 volte, 2 m. a dir. [32 m.]

Continuare a legaccio sullo stesso numero di m.

NB: se si desidera modificare la lunghezza della manica, aumentare o diminuire il numero dei f. in questa sezione.

A 45 cm di alt. tot., iniziare a diminuire le m. su entrambi i lati per creare i giromanica.

1° ferro di andata con diminuzioni: passare la 1a

m. a dir. senza lavorarla, 1 acc. semplice per la 1a diminuzione, lav a dir. fino a 3 m. dalla fine, poi eseguire 2 m. ins. a dir. per la 2a diminuzione, 1 m. a dir. [31 m.]

2° ferro di ritorno: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, 1 m. a dir. fino alla fine.

Continuare a diminuire 1 m. su entrambi i lati ogni 2 f. (come spiegato nei 2 f. precedenti), fino a raggiungere 22 cm dall'inizio dello scolfo (pari a circa 67 cm di alt. tot.), quindi intrecc. le m. rimaste.

Realizzate la 2a manica allo stesso modo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Effettuare le cuciture a punto macchina sul LR.

Iniziare cucendo le spalle, poi appuntare il centro superiore della manica in corrispondenza di una spalla, metà del margine superiore della manica lungo lo scolfo del davanti e l'altra metà del margine lungo lo scolfo corrispondente del dietro, quindi cucire insieme i margini di entrambi gli strati in posizione. Rip. lo stesso procedimento per unire la seconda manica allo scolfo opposto.

Collo: usando i f. circolari n. 8, riprendere 34 m. attorno allo scollo (17 m. sul davanti e 17 m. sul dietro) e lav. a coste 1/1 in giri per 10 cm.

A questo punto, stringere leggermente il collo, diminuendo 1 m. ogni 4 m. (= 1 acc. semplice + 2 m. come si presentano) per tutto il giro, poi continuare a coste 1/1 per altri 10/12 cm e infine intrecc. tutte le m. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR. Piegare a metà il collo verso l'esterno.