



# Filati Tre Sfere Studio 187S

**DIFFICOLTÀ'**  
 Media

**OCCORRENTE**

**ARTICOLO cod. 0.466.07 (categoria borse) FETTUCCIA PANDA di TRE SFERE: 1 rocca per ognuno dei seguenti col.: grigio chiaro FP7-06; rosso FP7-22; verde petrolio FP7-14**

**UNCINETTI** = n. 4,5, 5 o n. 6 (utilizzare l'unc. preferito in base al cestino che si desidera realizzare)

**ALTRO** = ago da lana con la cruna in silicone, forbici, metro a nastro, 1 base a scelta in legno con i fori attorno al perimetro, oppure una base per borsa con piedini della forma desiderata.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfere-shop.com](http://www.tresfere-shop.com)

**PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO**

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

Maglia bassa in costa dietro: inserire l'unc. solo nel filo posteriore di 1 m. di base e lav. la mb normalmente.

Punto maglia: inserire l'unc. tra i 2 fili a V sul davanti della colonnina di mb sottostante, anzichè sotto ai 2 fili a V della parte superiore della m. sottostante, quindi lav. 1 mb normalmente.

Lavorazione con la tecnica tapestry: il filo del colore inutilizzato si trasporta sopra le m. del giro precedente, inglobandolo tra le m. in lavorazione con il nuovo colore. Sostituire il colore nell'ultimo gettato dell'ultima m. prima che venga indicato il cambio di colore.

**ABBREVIAZIONI**

- LD = lato diritto del lavoro
- LR = lato rovescio del lavoro
- NB = nota bene
- m. = maglia/e
- p. = punto/i
- avv. = avviare
- cat = catenella
- col. = colore
- lav. = lavorare
- mbss = maglia bassissima
- mb = maglia bassa
- rip. = ripetere
- seg. = seguente
- unc. = uncinetto

**ESECUZIONE**

**NB:** se preferite, nel corso del giro di preparazione, potete usare un unc. più piccolo per passarlo più agevolmente attraverso i fori della base.

Prima di iniziare a lavorare, controllare quanti fori ci sono attorno al perimetro e tenendo conto che il motivo a più colori si eseguirà sulla base di un multiplo di 6, regolare di conseguenza il numero delle m. del giro di preparazione, effettuando 1 o più aumenti se necessario (2 mb nello stesso foro).

Giro di preparazione: formare un cappietto con il filo verde (per semplificare le istruzioni chiameremo la fettuccia "filo") e posizionarlo sull'unc., prendere la base (in legno o in similpelle), inserire l'unc. attraverso un foro qualsiasi della base (dal LD al LR), gettare il filo e tirarlo attraverso il foro (dal LR al LD) e attraverso il cappietto sull'unc., fissando il filo. Continuare lavorando 1 mb in ogni foro della base; 1 mbss nella 1a mb del giro.

1° giro: 1 cat (non conta come m.), 1 mb in costa dietro nella stessa m di base della cat, 1 mb in costa dietro in ogni mb del giro; 1 mbss nella mb d'inizio.

2°giro: l'anello di lavoro sostituisce la cat che solitamente alza la lavorazione, anche nei giri seg. Lav. 1 p. maglia nella 1a mb e in ogni mb del giro; 1 mbss nella mb d'inizio.

3° giro: 1 p. maglia nel primo p. maglia e in ogni p.

