



Filati Tre Sferre Studio 196S

DIFFICOLTÀ

Media

OCCORRENTE

ARTICOLO cod. 0.467.06 (categoria borse) **CORDINO SWAN COTTON XXL** di TRE SFERE, 270 gr. di un colore a scelta per ogni barattolo che si desidera realizzare.

UNCINETTO = n. 6

ALTRO = ago tirafettuccia, forbici, metro a nastro, 1 etichetta in legno e 1 pomello tondo in legno con vite di fissaggio (o un pomello dalla forma e materiale desiderato) per ogni barattolo, 1 piccolo cacciavite, ago per cucire e filo di nylon trasparente.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

Maglia bassa in costa dietro: inserire l'unc. solo nel filo posteriore di 1 m. di base e lav. la mb normalmente.

Punto maglia: inserire l'unc. tra i 2 fili a V sul davanti della colonnina di mb sottostante, anzichè sotto ai 2 fili a V della parte superiore della m. sottostante, quindi lav. 1 mb normalmente.

Aumento: 2 p. maglia nello stessa m. di base del giro precedente.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

p. = punto/i

aum. = aumento

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

ESECUZIONE

BARATTOLO

Base

Usando il filato in uno dei colori a scelta, formate un anello magico.

1° giro: 1 cat (non conta come m.), 6 mb nell'anello, tirare l'estremità del filo per stringere l'anello, quindi chiudere il giro in modo invisibile creando 1 m. che alza il lavoro e inizia il giro seg.: allungare lievemente l'anello di lavoro e rimuoverlo dall'unc., inserire l'unc. (da LR in LD) sotto ai 2 fili superiore della 1a mb del giro, agganciare l'anello di lavoro e tirarlo attraverso i 2 fili superiori della mb (dal LD al LR), lasciare nuovamente in sospeso l'anello di lavoro e tenendolo fermo tra le dita, inserire l'unc. attraverso le 2 nuove barrette leggermente inclinate formatesi sotto all'anello di lavoro, gettare il filo (tenendo l'unc. a destra dell'anello di lavoro) ed estrarre un anello, riposizionare l'anello di lavoro sull'unc., gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc., ottenendo la maglia 0 del giro seg. (la maglia 0 non sostituisce la 1a m. del giro).

2° giro: 2 p. maglia nella 1a mb del giro precedente e in ognuna delle 5 mb seg.; chiudere il giro, * allungare lievemente l'anello di lavoro e rimuoverlo dall'unc., inserire l'unc. (da LR in LD) sotto ai 2 fili superiore della 1a mb del giro, agganciare l'anello di lavoro e tirarlo attraverso i 2 fili superiori la mb (dal LD al LR), lasciare nuovamente in sospeso l'anello di lavoro e tenendolo fermo tra le dita, inserire

l'unc. attraverso le 2 nuove barrette leggermente inclinate formatesi sotto all'anello di lavoro, gettare il filo (tenendo l'unc. a destra dell'anello di lavoro) ed estrarre un anello, riposizionare l'anello di lavoro sull'unc., gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc., ottenendo la maglia 0 del giro seg. ** [12 p. maglia]

3° giro: 1 p. maglia nel 1° p. maglia del giro precedente, 1 aum. nel p. maglia seg., (1 p. maglia nel p. maglia seg., 1 aum. nel p. maglia seg.) per 5 volte, chiudere il giro ripetendo da * a **. [18 p. maglia]

4° giro: 1 p. maglia nel 1° p. maglia del giro precedente, 1 p. maglia nel p. maglia seg., 1 aum. nella m. seg., (1 p. maglia in ognuno dei 2 p. maglia seg., 1 aum. nel p. maglia seg.) per 5 volte; chiudere il giro ripetendo da * a **. [24 p. maglia]

5° giro: 1 p. maglia nel 1° p. maglia del giro precedente, 1 p. maglia in ognuno dei 2 p. maglia seg., 1 aum. nella m. seg., (1 p. maglia in ognuno dei 3 p. maglia seg., 1 aum. nel p. maglia seg.) per 5 volte; chiudere il giro ripetendo da * a **. [30 p. maglia]

6° giro: 1 mb in costa dietro in ogni m. del giro; in questo caso chiudere il giro con una piccola variante per completare il giro in costa: allungare lievemente l'anello di lavoro e rimuoverlo dall'unc., inserire l'unc. (da LR in LD) sotto ai 2 fili superiore della 1a mb del giro, agganciare l'anello di lavoro e tirarlo attraverso i 2 fili superiori della 1a mb (dal LD al LR), lasciare nuovamente in sospeso l'anello di lavoro e tenendolo fermo tra le dita, inserire l'unc. solo attraverso barretta posteriore delle 2 nuove barrette leggermente inclinate formatesi sotto all'anello di lavoro, gettare il filo (tenendo l'unc. a destra dell'anello di lavoro) ed estrarre un anello, riposizionare l'anello di lavoro sull'unc., gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc., ottenendo la maglia 0 del giro seg. [30 p. maglia]

Laterali

7° giro (LD): 1 p. maglia in ogni m. del giro precedente; chiudere il giro ripetendo da * a * come alla fine del 2° giro.

Rip. il 7° giro fino a raggiungere 12 cm dall'inizio dei laterali.

Giro di rifinitura: 1 mbss in ogni m. del giro, quindi terminare il lavoro chiudendo in modo invisibile come segue: tagliare il filo e sfilarlo, poi inserire l'unc. sotto ai 2 fili superiori a V della 1a mb del giro (dal LD al LR) agganciare la coda del filo e tirarla attraverso la mb, inserire l'unc. nell'ultima mb del giro, inserendolo dal LR e facendolo uscire al centro dei 2 fili a V superiori, agganciare nuovamente la coda e tirarla attraverso la m., ricreando una finta asola, quindi nascondere la rimanenza di filo tra le m. sul LR usando l'unc. o l'ago tirafettuccia; tagliare l'eccesso.

COPERCHIO

Lav. come dal 1° al 5° giro della base.

Giro di rifinitura: lavorare 1 giro di rifinitura e chiusura del lavoro come nel giro di rifinitura del barattolo.

FINITURE

Inserire la piccola vite del pomello nel cerchio magico del coperchio (dal LR al LD), quindi avvitare il pomello alla vite sul LD del coperchio, poi tenendo fermo il pomello, fissarlo saldamente in posizione avvitando la vite con un piccolo cacciavite.

Usando l'ago per cucire e il filo di nylon, cucire l'etichetta in legno sui laterali del barattolo, appena sotto al giro di rifinitura.

Realizzate altri barattoli con lo stesso procedimento, variando colori come si desidera.