



Filati Tre Sfere Studio 197S

DIFFICOLTÀ

Media

OCCORRENTE

**ARTICOLO cod. 0.467.06 (categoria borse) COR-
 DINO SWAN COTTON XXL di TRE SFERE, 270
 gr. di un colore a scelta per ogni portabottiglia
 che si desidera realizzare.**

UNCINETTO = n. 6

ALTRO = ago tirafettuccia, forbici, metro a nastro, marcapunti, 1 etichetta in legno per ogni portabottiglia e 2 manici similpelle cod. 222.08 per ogni barattolo, ago per cucire e filo di nylon trasparente.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

Maglia bassa in costa dietro: inserire l'unc. solo nel filo posteriore di 1 m. di base e lav. la mb normalmente.

Punto maglia: inserire l'unc. tra i 2 fili a V sul davanti della colonnina di mb sottostante, anzichè sotto ai 2 fili a V della parte superiore della m. sottostante, quindi lav. 1 mb normalmente.

Aumento: 2 p. maglia nello stesso m. di base del giro precedente.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

NB = nota bene

m. = maglia/e

p. = punto/i

aum. = aumento

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

ESECUZIONE

BASE

Usando il filato in uno dei colori a scelta, formate un anello magico.

1° giro: 1 cat (non conta come m.), 6 mb nell'anello, tirare l'estremità del filo per stringere l'anello, quindi chiudere il giro in modo invisibile creando 1 m. che alza il lavoro e inizia il giro seg.: allungare lievemente l'anello di lavoro e rimuoverlo dall'unc., inserire l'unc. (da LR in LD) sotto ai 2 fili superiore della 1a mb del giro, agganciare l'anello di lavoro e tirarlo attraverso i 2 fili superiori della mb (dal LD al LR), lasciare nuovamente in sospeso l'anello di lavoro e tenendolo fermo tra le dita, inserire l'unc. attraverso le 2 nuove barrette leggermente inclinate formatesi sotto all'anello di lavoro, gettare il filo (tenendo l'unc. a destra dell'anello di lavoro) ed estrarre un anello, riposizionare l'anello di lavoro sull'unc., gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc., ottenendo la maglia 0 del giro seg. (la maglia 0 non sostituisce la 1a m. del giro).

2° giro: 2 p. maglia nella 1a mb del giro precedente e in ognuna delle 5 mb seg.; chiudere il giro, * allungare lievemente l'anello di lavoro e rimuoverlo dall'unc., inserire l'unc. (da LR in LD) sotto ai 2 fili superiore della 1a mb del giro, agganciare l'anello di lavoro e tirarlo attraverso i 2 fili superiori la mb (dal LD al LR), lasciare nuovamente in sospeso l'anello di lavoro e tenendolo fermo tra le dita, inserire l'unc. attraverso le 2 nuove barrette leggermente inclinate formatesi sotto all'anello di lavoro, gettare il

filo (tenendo l'unc. a destra dell'anello di lavoro) ed estrarre un anello, riposizionare l'anello di lavoro sull'unc., gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc., ottenendo la maglia 0 del giro seg. ** [12 p. maglia]

3° giro: 1 p. maglia nel 1° p. maglia del giro precedente, 1 aum. nel p. maglia seg., (1 p. maglia nel p. maglia seg., 1 aum. nel p. maglia seg.) per 5 volte, chiudere il giro ripetendo da * a **. [18 p. maglia]

4° giro: 1 p. maglia nel 1° p. maglia del giro precedente, 1 p. maglia nel p. maglia seg., 1 aum. nella m. seg., (1 p. maglia in ognuno dei 2 p. maglia seg., 1 aum. nel p. maglia seg.) per 5 volte; chiudere il giro ripetendo da * a **. [24 p. maglia]

5° giro: 1 mbss in ogni m. del giro, terminare il lavoro chiudendo il giro in modo invisibile: tagliare il filo e sfilarlo, poi inserire l'unc. sotto ai 2 fili superiori a V della 1a mb del giro (dal LD al LR) agganciare la coda del filo e tirarla attraverso la mb, inserire l'unc. nell'ultima mb del giro, inserendolo dal LR e facendolo uscire al centro dei 2 fili a V superiori, agganciare nuovamente la coda e tirarla attraverso la m., ricreando una finta asola, quindi nascondere la rimanenza di filo tra le m. sul LR usando l'unc. o l'ago tirafettuccia; tagliare l'eccesso.

LATERALI

NB: nel corso dell'esecuzione del 1° giro, nascondere l'estremità del filo di avvio tra le mb in lavorazione.

1° giro (LD): 1° giro (LD): sul LD, unire il filo con 1 cat nel filo posteriore di una qualsiasi m. del 4° giro posizionata sul retro della mbss corrispondente del 5° giro, quindi eseguire 1 mb nella stessa m. della cat d'inizio e 1 mb in costa dietro in ogni m. del 5° giro; chiudere il giro in modo invisibile come da * a ** nel 2° giro della base). [24 mb in costa dietro]

2° giro: 1 p. maglia in ogni m. fino alla fine; chiudere il giro ripetendo da * a **. [24 p. maglia]

Rip. il 2° giro fino a completare il 19° giro o fino a quando i laterali misurano circa 20 cm di altezza.

Giro di rifinitura: 1 mbss in ogni m. del giro, poi chiudere in modo invisibile come alla fine del 5° giro della base.

FINITURE

Posizionare le 2 estremità di un manico su entrambi i lati del portabottiglie, a 7 cm dal margine superiore, poi usando il filato dello stesso colore e l'ago tirafettuccia, cucire le 2 estremità in posizione eseguendo una linea di filze in andata e ritorno attraverso i fori. Usando l'ago per cucire e il filo di nylon, cucire l'etichetta centralmente appena sotto al giro di rifinitura del portabottiglie. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR.