



UNCINETTI = n. 3,5 e n. 4

ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, spilli, marcapunti, forbici, metro a nastro, 2 bottoni handmade.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta

2 mb chiuse ins. (dim.): (inserire l'unc. nella m. seg., gettare il filo ed estrarre 1 anello) 2 volte, gettare il filo e tirarlo attraverso i 3 anelli sull'unc.

2 ma chiuse ins. (dim.): (gettare il filo, inserire l'unc. nella m. seg., gettare il filo ed estrarre 1 anello, gettare il filo e tirarlo attraverso 2 anelli sull'unc.) 2 volte, gettare il filo e tirarlo attraverso i 3 anelli sull'unc.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

cat = catenella

m. = maglia/e

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

ma = maglia alta

aum. = aumento

avv. = avviare

col. = colore

dim. = diminuzione

dir. = diritto

ins. = insieme

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

unc. = uncinetto

NOTA

La maglia è realizzata con la tecnica topdown iniziando dal collo.

ESECUZIONE

Collo

Usando l'unc. n. 3,5, avv. 80 cat. + 3 per voltare.

1a riga (LD): 1 ma nella 5a cat. dall'unc. (le 3 cat. saltate contano sostituiscono la 1a ma), 1 ma in ognuna delle 78 cat seg., girare. [80 ma compreso le 3 cat d'inizio]

Dal 2a alla 4a riga: 3 cat. (sostituiscono la 1a ma anche nelle righe seg.), 1 ma in ogni ma fino alla fine, girare. Tagliare il filo e chiudere. [80 m.]

Ora, dividere il lavoro per realizzare separatamente il davanti e il dietro, quindi prima di proseguire, impostare il lavoro come segue: con-



Filati Tre Sfere Studio 195S

DIFFICOLTA'

Facile

TAGLIA

Questo capo è adattabile a varie taglie aggiungendo semplicemente qualche maglia alle catene di avvio e qualche riga in altezza, tenendo come riferimento le misure del campione.

CAMPIONE E SVILUPPO TAGLIE

10 x 10 cm = 14 m. e 8 righe lavorate a maglia alta
Girocollo: 40 cm = 80 catenelle (se si desidera modificare la larghezza, anche in questo caso aumentare o diminuire qualche cat).

OCCORRENTE

ARTICOLO 0.010.5 (categoria lana) SOFFIO di TRE SFERE, 2 gomitoli da 50 gr., col. LS9-1839 (cipria)

tare 20 m. e inserire 1 MP nella 20a m., saltare 40 m. e inserire 1 MP nella m. seg.; il primo e l'ultimo gruppo di 20 m. formano la base delle 2 parti del dietro, le 40 m. centrali formano la base del davanti.

Davanti

1a riga (LD): creare un cappietto e posizionarlo sull'unc. n. 4, inserire l'unc. nella m. dopo il 1° MP e lav. 3 cat., 1 ma in ognuna delle 39 ma seg., girare. [40 m.]

2a riga (LR): 3 cat., 1 ma in ogni m. fino alla fine, girare.

3a riga: rip. la 2a riga.

A partire dalla prossima riga si inizia a effettuare 1 aum. all'inizio e 1 aum. alla fine delle righe indicate per allargare progressivamente il pannello; da 24 cm si arriva a 34 cm di larghezza alla fine delle 32a riga.

4a riga con aumenti: 3 cat e 1 ma nella 1a m., 1 ma in ognuna delle ma seg. fino a 1 m. dalla fine, 2 ma nell'ultima m., girare. [42 m.]

Dalla 5a alla 7a riga: rip. la 2a riga.

8a riga con aumenti: rip. la 4a riga. [44 m.]

9a e 10a riga: rip. la 2a riga.

11a riga con aumenti: rip. la 4a riga. [46 m.]

12a e 13a riga: rip. la 2a riga.

14a riga con aumenti: rip. la 4a riga. [48 m.]

15a e 16a riga: rip. la 2a riga.

17a riga con aumenti: rip. la 4a riga. [50 m.]

18a e 19a riga: rip. la 2a riga.

20a riga con aumenti: rip. la 4a riga. [52 m.]

Dalla 21a alla 23a riga: rip. la 2a riga.

24a riga con aumenti: rip. la 4a riga. [54 m.]

25a e 26a riga: rip. la 2a riga.

27a riga con aumenti: rip. la 4a riga. [56 m.]

28a e 29a riga: rip. la 2a riga.

30a riga con aumenti: rip. la 4a riga. [58 m.]

31a e 32a riga: rip. la 2a riga.

Dalla riga successiva si effettua 1 dim. su entrambi i lati di una riga, ogni 3 righe per 3 volte, in modo da arrotondare il fondo della maglia.

33a riga con diminuzioni: 3 cat., 2 ma chiuse ins., 1 ma in ogni m. fino a 3 m. dalla fine, 2 ma chiuse ins., 1 ma nell'ultima m., girare. [56 m.]

34a e 35a riga: rip. la 2a riga.

36a riga con diminuzioni: rip. la 33a riga. [54 m.]

34a e 35a riga: rip. la 2a riga.

36a riga con diminuzioni: rip. la 33a riga. Tagliare il filo e chiudere. [52 m.]

Si torna ad avere una larghezza di circa 26/27 cm.

DIETRO

Parte destra del dietro

Iniziare lavorando separatamente le 2 parti superiori del dietro, per creare l'apertura centrale a goccia, tenendo presente che nel corso dell'esecuzione si effettuano gli aumenti su entrambi i lati come nel pannello anteriore.

1a riga (dir lav): usando l'unc. n. 4, unire il filo nella

1a m. del 1° gruppo di 20 ma non lavorate nel 4° giro del collo e lav. 3 cat (sostituiscono la 1a ma anche nei giri seg.), 1 ma in ognuna delle 19 m. seg., girare. [20 m.]

2a riga (LR): 3 cat., 1 ma in ogni m. fino alla fine, girare.

3a riga: rip. la 2a riga.

4a riga con aumento: 3 cat, 1 ma in ogni m. fino a 1 m. dalla fine, 2 ma nell'ultima m., girare. [21 m.]

Dalla 5a alla 7a riga: rip. la 2a riga.

8a riga con aumenti: rip. la 4a riga. [22 m.]

9a riga: rip. la 2a riga. Tagliare il filo e chiudere.

Parte sinistra del dietro

1a riga (LD): usando l'unc. n. 4, unire il filo nella 1a m. del 2° gruppo di 20 m. (dopo le 40 m. centrali del davanti) e lav. 3 cat (sostituiscono la 1a ma anche nelle righe seg.), 1 ma in ognuna delle 19 m. seg., girare. [20 m.]

2a riga (LR): 3 cat., 1 ma in ogni m. fino alla fine, girare.

3a riga: rip. la 2a riga.

4a riga con aumento: 3 cat e 1 ma nella 1a ma del giro, 1 ma in ogni m. fino alla fine, girare. [21 m.]

Dalla 5a alla 7a riga: rip. la 2a riga.

8a riga con aumenti: rip. la 4a riga. [22 m.]

9a riga: rip. la 2a riga.

Non tagliare il filo e proseguire su entrambi i gruppi di 20 m. del dietro, unendo le 2 parti.

10a riga: 3 cat, 1 ma in ognuna delle 21 m. della prima parte del dietro, 1 ma in ognuna delle 22 m. della seconda parte del dietro, girare. [44 m.]

Dall'11a alla 36a riga: lav. come dall'11a alla 36a riga del davanti. Tagliare il filo e chiudere.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sovrapporre i 2 pannelli (LD contro LD) e usando l'ago da lana, cucire insieme i margini lungo i fianchi per 5 cm, in corrispondenza delle estremità della 29a, 30a, 31a e 32a riga, ottenendo degli scalfi molto ampi. Rivoltare il top sul LD.

Bordi inferiore del top (x 2)

Questa rifinitura si esegue separatamente lungo il margine inferiore del davanti e del dietro, effettuando delle diminuzioni per aumentarne la rotondità e l'arricciatura.

1a riga (LR): ruotare il top in modo da avere i bordi inferiori rivolti verso l'alto. Usando l'unc. n. 4, unire il filo nella cucitura di un fianco (LR), quindi eseguire 1 cat (non conta con m. anche nei giri seg.), 1 mb nella stessa m. di base della cat., (1 mb in ognuna delle 2 m. seg., 2 mb chiuse ins.) rip. fino a raggiungere la cucitura dell'altro fianco, lavorando 1 mb nella cucitura; girare.

2a riga (LD): 1 cat e 1 mb nella prima mb, (1 mb in ognuna delle 4 m. seg., 2 mb chiuse ins.) rip. fino

alla fine del giro, terminando con 1 mb nell'ultima mb, girare.

3a riga: 1 cat e 1 mb nella prima mb, (1 mb in ognuna delle 5 m. seg., 2 mb chiuse ins.) rip. fino alla fine del giro, terminando con 1 mb nell'ultima mb, girare.

4a riga: proseguire con lo stesso procedimento, inserendo più o meno diminuzioni in modo uniforme in base all'arricciatura che si desidera ottenere. Tagliare il filo e chiudere.

Rifinire il secondo margine inferiore del top allo stesso modo.

Nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.

Arrotolare verso l'esterno i bordi inferiori.

Sul lato posteriore del top, cucire i 2 bottoni sull'estremità della parte sinistra del collo e utilizzare gli spazi tra le m. dell'estremità opposta del collo come asole.