



# Filati Tre Sfere Studio 199S

## DIFFICOLTÀ

Media

## TAGLIA

40-42

## CAMPIONE E SVILUPPO TAGLIE

10 x 10 cm = 20 m. e 32 f. lavorati a maglia rasata diritta

Taglia 40/42 = 88 m. per il davanti e per il dietro.

Per le altre taglie: 38/40 = 80 m.; 44/46 = 96 m.;

48/50 = 104 m.

Taglia 40/42 = 76 m. per le maniche.

Per le altre taglie: 38/40 = 68 m.; 44/46 = 84 m.;

48/50 = 92 m.

## OCCORRENTE

**ARTICOLO 0.842.1 (categoria lana) CAREZZA LAME' di TRE SFERE, 100 gr. col. LCL-982065**

(nero-arg.); 200 gr. col. LCL-98233 (grigio chiaro-arg.)

**FERRI LINEARI** = n. 4 e n. 4,5

**FERRI CIRCOLARI** = con le punte n. 4 e il cavetto adatto a lavorare attorno allo scollo (facoltativo)

**UNCINETTO** = n. 4

**ALTRO** = ago da lana con la cruna in silicone, ago e filo per cucire nero, spilli, marcapunti, forbici, metro a nastro, 26 pietre acriliche da cucire (cod. 52.500-06).

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfere-shop.com](http://www.tresfere-shop.com)

## PUNTI IMPIEGATI CON I FERRI

Punto coste 1/1 in ferri.

1° f. (LD): (1 m. a dir., 1 m. a rov.) rip. per tutto il f.

2° f. e f. seg.: lav. le m. come si presentano, facendo attenzione a incolonnare le coste. Se lavorate in giri, lavorate sempre come il 1° f.

Maglia rasata diritta

1° f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2° f. (LR): lav. tutte le m a rov.

M. di vivagno: passare sempre la 1a m. di ogni f. (in costa o a m. rasata) come si presenta senza lavorarla.

Intreccio semplice: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, lav. 1 m. a dir., accavallare la m. a dir. sulla m. passata, (1 m. a dir., accavallare la 1a sulla 2a m. del f. destro), rip. fino a chiudere tutte le m. indicate.

## PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Maglia bassissima, maglia bassa

## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

f. = ferro/i

acc. = accavallata

arg. = argento

avv. = avviare

col. = colore

dim. = diminuzione

dir. = diritto

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare (chiudere le m.)

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

unc. = uncinetto

## ESECUZIONE

DAVANTI

Usando i f. n. 4,5 e il filato grigio-arg., avv. 88 m. e per il bordo, lav. a coste 1/1 per 10 cm. Cambiare con i f. n. 4 e lav. a m. rasata diritta per 32 cm, terminando con 1 f. sul LR. All'inizio del prossimo f. (LD), collegare il filato nero-arg. e tagliare il filo grigio-arg., quindi continuare a m. rasata diritta per 22 cm. Al termine, intrecc. tutte le m. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR usando l'ago da lana.

## DIETRO

Lav. come per il davanti.

## MANICHE

Ogni manica è formata da una parte superiore (manica superiore) lavorata in verticale e da una fascia inferiore (volant) lavorata in orizzontale.

### Manica superiore (sezione A)

Questa sezione si lavora dal basso verso l'alto, sagomandola mentre si procede per adattarla allo scalfio.

Usando i f. n. 4 e il filato nero-arg., avv. 76 m. e lav. a m. rasata diritta per 4 ferri, poi iniziare a sagomare la forma.

1° f. con diminuzioni (LD): 1 m. di vivagno, 1 acc. semplice a dir. (1a dim.), lav. a dir. fino a 3 m. dalla fine, 2 m. ins. a dir. (2a dim.), 1 m. a dir. sull'ultima m. [74 m.]

2° f. con diminuzioni (LR): 1 m. di vivagno, 2 m. ins. a rov., lav. a rov. fino a 2 m. dalla fine, quindi per effettuare 1 dim. con la stessa inclinazione del f. precedente (ripassare l'ultima m. lavorata dal f. destro al f. sinistro, accavallare la 2a sulla 1a m. del f. sinistro, quindi passare la m. rimasta di nuovo sul f. destro), 1 m. a rov. sull'ultima m. [72 m.]

Rip. il 1° e il 2° f. fino a rimanere con 19 m., quindi intrecc. tutte le m.

La parte superiore della manica dovrebbe misurare 25 cm di altezza.

Realizzare l'altra manica superiore allo stesso modo.

### Fascia inferiore (fascia B)

La fascia si realizza separatamente e si cuce al margine inferiore della sezione A alla fine.

Usando i f. n. 4 e il filato grigio-arg., avv. 24 m. e lav. a m. rasata diritta per 190 f., al termine, intrecc. tutte le m.

Realizzare un'altra fascia uguale per l'altra manica.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Sovrapporre il pannello anteriore e il pannello posteriore (LD contro LD) e, usando l'ago da lana e il filato nero-arg., cucire insieme a punto macchina i margini corrispondenti (davanti e dietro) delle 2

spalle per 5 cm, lasciando il resto delle m. libere per lo scollo. Quindi si eseguono 5 cm di cucitura per la prima spalla all'inizio dei margini superiori dei 2 pannelli e 5 cm di cucitura per la seconda spalla alla fine dei margini superiori dei 2 pannelli.

Aprire i 2 pannelli (davanti e dietro), appuntare il centro del margine superiore della sezione A di una manica alla cucitura di una spalla, quindi appuntare ciascuna delle 2 metà del margine superiore della sezione A lungo il margine laterale dei 2 pannelli, su entrambi i lati della cucitura fino ad arrivare al sottomanica; cucire insieme le 2 parti in posizione, poi completare la cucitura del sottomanica. Ripetere lo stesso procedimento per unire l'altra sezione A lungo i margini laterali opposti dei 2 pannelli.

Usando il filato in tinta e sempre sul LR, cucire insieme il davanti e il dietro lungo i fianchi.

Cucitura delle fasce B alle sezioni A: sul LR, appuntare il lato lungo di una fascia B attorno al margine inferiore di una sezione A, iniziando e terminando in corrispondenza dal sottomanica ed effettuando delle piccole arricciature in modo uniforme per adattare la fascia alla circonferenza della sezione A e creare la forma del volant. Usando l'ago da lana e il filato grigio-arg., cucire i 2 strati in posizione a punto macchina, quindi cucire insieme i lati corti della volant.

Assemblare le 2 parti dell'altra manica con lo stesso procedimento.

Rifinitura delle maniche: usando l'unc. n. 4 e il filato grigio-arg., eseguire 2 giri di mb in modo uniforme attorno al margine di ogni volant. Tagliare il filo e chiudere.

Rifinitura dello scollo: usando i f. circolari e il filato nero-arg., riprendere le m. attorno allo scollo ed eseguire 2 giri a coste 1/1, quindi intrecc. tutte le m. In alternativa, potete rifinire il bordo dello scollo come quello delle maniche.

Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR. Usando l'ago e il filo per cucire, applicare in modo uniforme le pietre acriliche sulla parte nera del davanti, del dietro e delle maniche, facendo riferimento alla disposizione mostrata nelle foto. Applicare 5 pietre su ogni manica e 8 pietre sia sul davanti che sul dietro.