



# Filati Tre Sfere Studio 202S

## DIFFICOLTÀ

Facile

## TAGLIA

40/42

## CAMPIONE E SVILUPPO TAGLIE

10 x 10 cm = 13 m. e 32 f. lavorati a maglia rasata diritta

Taglia 40/42: 88 m. per il davanti e per il dietro.

Per le altre taglie: 38/40 = 80 m.; 44/46 = 88 m.; 48/50 = 92 m.

## OCCORRENTE

**FILATO = 0.010.131 (categoria lana) LANA EVEREST di TRE SFERE, 500 gr. col. LE131-11 (rosso)**

**FERRI LINEARI = n. 7**

**UNCINETTO = n. 5**

**ALTRO** = ago da lana con la cruna in silicone, spilli, marcapunti, forbici, metro a nastro, 1 anello di plastica da 5 cm di diametro, 7 bottoni colorati in tinta con i colori del filato.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfere-shop.com](http://www.tresfere-shop.com)

## PUNTI IMPIEGATI CON I FERRI

Punto coste 1/3 in ferri: seguire la spiegazione del bordo.

Maglia rasata diritta

1° f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2° f. (LR): lav. tutte le m a rov.

M. di vivagno: passare sempre la 1a m. di ogni f. (in costa o a m. rasata) come si presenta senza lavorarla.

Intreccio semplice: lav. 2 m. a dir., accavallare la 1a sulla 2a m., (1 m. a dir., accavallare la 1a sulla 2a m. del f. destro), rip. fino a chiudere tutte le m. indicate.

## PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Maglia bassissima, maglia bassa

## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

f. = ferro/i

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

dim. = diminuzione

dir. = diritto

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare (chiudere le m.)

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

unc. = uncinetto

## ESECUZIONE

### DAVANTI

Prendendo il filato dall'interno del gomito e usando i f. n. 7, avv. 88 m. e per il bordo, lav. a coste 1/3: 1° f.: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla (m. di vivagno), 3 m. a rov. (1 m. a dir., 3 m. a rov.) rip. fino alla fine.

2° f.: passare la 1a m. come si presenta e senza lavorarla (m. di vivagno), poi eseguire tutte le altre m. come si presentano.

Rip. il 2° f. fino a quando il bordo a coste misura 13 cm di altezza.

Proseguire a m. rasata diritta per 15 cm, mantenendo la 1a m. di vivagno e terminando con 1 f. sul LR.

Iniziare a lav. la prima sezione con diminuzioni per modellare i lati.

1° f. con diminuzioni (LD): 1 m. di vivagno, 1 dim. verso sinistra (= lav. a dir. la 1a m., lav. a dir. la 2a m., accavallare la 1a sulla 2a m.), eseguire tutte le m. a dir. fino a 3 m. dalla fine, 1 dim. verso destra (= 2 m. ins. a dir.), 1 m. a dir. nell'ultima m.

2° f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a rov.

Rip. gli ultimi 2 f. altre 8 volte. [18 m. diminuite in totale, 70 m. rimaste]

Proseguire per altri 14 f. a m. rasata diritta sullo stesso numero di m., mantenendo la 1a m. di vivagno in ogni f. Questa sezione misura circa 10 cm in altezza.

Ora, iniziare ad eseguire la seconda sezione con diminuzioni.

1° f con diminuzioni (LD): 1 m. di vivagno, 1 dim. verso sinistra, lav. tutte le m. a dir. fino a 3 m. dalla fine, 1 dim. verso destra, 1 m. a dir. sull'ultima m.

2° f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a rov.

3° f. (LD): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a dir.

4° f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a rov.

Dal 5° al 52° f.: rip. dal 1° al 4° f. altre 12 volte. [26 m. diminuite in totale, 44 m. rimaste]

Nel prossimo f. si inizia a creare lo scollo.

53° f. (LD): 1 m. di vivagno, 1 dim. verso sinistra, 11 m. a dir. per la prima spalla, intrecc. le 16 m. centrali per lo scollo, 11 m. a dir. per la seconda spalla, 1 dim. verso destra, 1 m. a dir. [13 m. per ogni spalla]

Proseguire separatamente sulle 2 parti per completare le spalle, tagliando e ricongiungendo il filo sul lato dello scollo in ogni f. per mantenere la stessa sfumatura.

**Spalle**

54° f. (LR): per la prima spalla lav. 1 m. di vivagno, 12 m. a rov., tagliare il filo e ricongiungerlo nella 1a m. della seconda spalla sul lato dello scollo lavorando 1 m. di vivagno, 12 m. a rov. [13 m. per ogni spalla]

55° f. (LD): per la prima spalla lav. 1 m. di vivagno, 9 m. a dir., 1 dim. verso destra, 1 m. a dir., tagliare il filo e ricongiungerlo nella 1a m. della seconda spalla sul lato dello scollo, quindi lav. 1 m. di vivagno, 1 dim. verso sinistra, 10 m. a dir. [12 m. per ogni spalla]

56° f. (LR): per la prima spalla lav. 1 m. di vivagno, 11 m. a rov., tagliare il filo e ricongiungerlo nella 1a m. della seconda spalla sul lato dello scollo, quindi lav. 1 m. di vivagno, 11 m. a rov. [12 m. per ogni spalla]

57° f. (LD): per la prima spalla lav. 1 m. di vivagno, 8 m. a dir., 1 dim. verso destra, 1 m. a dir., tagliare il

filo e ricongiungerlo nella 1a m. della seconda spalla sul lato dello scollo, quindi lav. 1 m. di vivagno, 1 dim. verso sinistra, 9 m. a dir. [11 m. per ogni spalla] 58° f. (LD): per la prima spalla lav. 1 m. di vivagno, 10 m. a dir., tagliare il filo e ricongiungerlo nella 1a m. della 2a spalla sul lato dello scollo, quindi lav. 1 m. di vivagno, 10 m. a rov. [11 m. per ogni spalla] 59° f.: intrecc. le 11 m. rimaste di entrambe le spalle.

**DIETRO**

Lav. come per il davanti fino al punto in cui si inizia a creare l'apertura al centro dietro dello scollo, quindi dopo avere completato l'8a delle 14 coppie della seconda sezione di diminuzioni che modellano i lati, dividere il lavoro a metà e proseguire separatamente sulle 2 parti, effettuando le ultime 6 coppie di diminuzioni laterali come per il davanti. Come per il davanti, in ogni f. tagliare e ricongiungere il filo in corrispondenza dei 2 margini dell'apertura centrale, in modo da avere la stessa sfumatura sulle 2 parti. Al 59° f. dalla 1a diminuzione ai lati, intrecciare le m. rimaste di entrambe le parti.

**CONFEZIONE E RIFINITURE**

Sovrapporre i 2 pannelli (LD contro LD) e cucire insieme i margini di ogni spalla a punto macchina, inserendo l'ago attraverso ogni coppia di m. corrispondenti di entrambi gli strati.

Sempre sul LR, eseguire le cuciture laterali lungo i fianchi: per ogni lato dello scamicciato e iniziando dal margine inferiore, lasciare un'apertura di 30 cm per lo spacco, cucire insieme i margini del fianco per 21 cm e lasciare aperto il resto dei margini per lo scallo ampio.

Rifinitura dello scollo: usando l'unc. n. 5, eseguire una riga di mb in modo uniforme attorno al margine dello scollo (davanti e dietro), iniziando e terminando in corrispondenza dei 2 angoli superiori dell'apertura al centro dietro; nel corso dell'esecuzione delle mb, inglobare le code dei fili dove è possibile.

Nascondere tutte le altre rimanenze di filo tra le m. sul LR con l'ago.

Bordo dello scollo: usando i f. n. 7, riprendere 1 m. da ogni mb del giro di rifinitura dello scollo. Durante questa operazione, controllare che il numero delle m. riprese sia un multiplo di 4, altrimenti aggiungere o togliere qualche m. Proseguire a coste 1/3 per 4 cm, poi intrecc. tutte le m. come si presentano.

Creare un' asola di 4 o 5 cat (il numero di cat dipende dalla dimensione del bottone scelto) in uno dei 2 angoli superiori al centro dietro dello scollo, poi cucire un bottone nell'angolo opposto.

Cucire 6 bottoni colorati al centrodavanti, sotto allo scollo, creando una linea verticale decorativa (foto).

**CINTURA**

Usando l'unc., avv. 7 cat.

1a riga: 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ognuna delle

5 cat seg., 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m.

2a riga: 6 mb, 1 cat per girare.

Rip. la 2a riga fino a quando la cintura misura 77 cm o la lunghezza desiderata.

Ultimo giro: prendere il cerchietto di plastica, posizionarlo sull'ultima riga e lav. 6 mbss attraverso le 6 mb di base, inglobando il cerchietto tra le m., non tagliare il filo e proseguire, lavorando delle mb attorno al cerchietto in modo da riverstirlo completamente; 1 mbss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo e chiudere.

Frange: unire il filo nella 1a cat di base, sul lato opposto della cintura ed eseguire 25 cat, tagliare il filo e chiudere. Realizzare 1 cordoncino di 25 cat in ognuna delle 5 cat di base seg. della cintura.

Passanti: creare un piccolo cappio sull'unc. e a 6 cm dalla base dello scalfio, inserire l'unc. attraverso 2 m. corrispondenti ai lati della cucitura di un fianco, quindi fissare il filo con 1 mb, poi lav. un'altra mb inserendo l'unc. attraverso la coppia seg. di m. del fianco, 8 cat, saltare uno spazio corrispondente lungo la cucitura (il passante deve rimanere morbido) e lav. 1 mb attraverso ciascuna delle 2 coppie seg. di m. Tagliare il filo e chiudere.

Realizzare un passante uguale sulla linea di cucitura del lato opposto dello scamiciato.

Inserite la cintura attraverso i passanti, poi fare passare le frange nel cerchio e annodare la cintura.

