



Filati Tre Sfere Studio 204S

DIFFICOLTÀ

Facile

TAGLIA

40/42

CAMPIONE E SVILUPPO TAGLIE

10 x 10 cm = 17 m. e 25 f. lavorati a maglia rasata diritta

Taglia 40/42: sia per il davanti che per il dietro 2 pannelli da 12 m. e 1 pannello da 26 m.; per ogni manica 2 pannelli da 34 m. e 1 pannello da 68 m.

Per le altre taglie: 38/40 = 4 m. in meno rispetto alla taglia 40/42; 44/46 = 4 m. in più rispetto alla taglia 40/42; 48/50 = 8 m. in più rispetto alla taglia 40/42.

Sciarpa: taglia unica da 46 m.

OCCORRENTE

FILATO = 0.36.1799 (categoria lana) **LANA CAREZZA BATIK** di TRE SFERE, 500 gr. col. LCB1-327 (azz-beig)

FERRI LINEARI = n. 5,5 o 6 a seconda della tensione personale (il miniabito e la sciarpa della foto sono stati realizzati con i f. n. 6).

UNCINETTO = n. 5

ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, spilli, forbici, metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI CON I FERRI

Punto coste 1/1

1° f. (LD): 1 m. di vivagno, 1 m. a rov., (1 m. a dir., 1 m. a rov.) rip. fino alla fine del f.

2° f. e f. seg.: 1 m. di vivagno, lav. il resto delle m. come si presentano.

Maglia rasata diritta

1° f. (LD): 1 m. di vivagno, lav. tutte le altre m. a dir.

2° f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. tutte le altre m a rov.

Intreccio semplice: lav. 2 m. a dir., accavallare la 1a sulla 2a m., (1 m. a dir., accavallare la 1a sulla 2a m. del f. destro), rip. fino a chiudere tutte le m. indicate.

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

NB = nota bene

m. = maglia/e

f. = ferro/i

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

dir. = diritto

intrecc. = intrecciare (chiudere le m.)

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

ma = maglia alta

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

unc. = uncinetto

ESECUZIONE

L'abito è formato da vari pannelli, lavorati separatamente e cuciti insieme alla fine per creare un effetto patchwork.

Per prima cosa realizzare separatamente tutti i pannelli che compongono l'abito.

NB: passare a dir. la 1a m. di ogni f. senza lavorarla (= m. di vivagno), in ogni pannello.

DAVANTI E DIETRO

Pannello centrale A (x 2)

Realizzare 1 pannello per il dietro e 1 per il davanti. Per ogni pannello, avv. 44 m., pari a 26 cm e per il bordo, lav. 2 f. a coste 1/1. Proseguire a m. rasata diritta per 200 f., pari a 80 cm. Al termine, intrecc. tutte le m.

Pannelli laterali B (x 4)

Realizzare 2 pannelli per il dietro e 2 per il davanti. Per ogni pannello, avv. 12 m., pari a 7 cm e per il bordo, lav. 2 f. a coste 1/1. Proseguire a m. rasata diritta per 200 f., pari a 80 cm. Al termine, intrecc. tutte le m.

MANICHE

Pannelli verticali C (x 2)

Realizzare 2 pannelli per ogni manica. Per ogni pannello, avv. 34 m., pari a 18 cm e lav. a m. rasata diritta per 100 f., pari a 40 cm. Al termine, intrecc. tutte le m.

Pannello orizzontale D (x 2)

Realizzare 1 pannello per ogni manica. Per ogni pannello, avv. 68 m., pari a 36 cm. e per il bordo, lav. 2 f. a coste 1/1. Proseguire a m. rasata diritta per 35 f., pari a 15 cm. Al termine, intrecc. tutte le m.

ASSEMBLAGGIO DEI PANNELLI

Posizionare i pannelli del davanti, del dietro (A e B) e delle maniche (C e D) come mostra lo schema, quindi cucire insieme i margini adiacenti (evidenziati in rosso nello schema) a punto macchina sul LR, inserendo l'ago da lana attraverso ogni coppia di m. corrispondenti di entrambi i margini da unire.

CONFEZIONE E RIFINITURA

Le cuciture si effettuano tutte sul LR. Sovrapporre il davanti sul dietro (LD contro LD) e cucire insieme a punto macchina i margini di entrambe le spalle, che corrispondono ai margini superiori dei pannelli B.

Aprire i 2 pannelli e appoggiarli su un piano di lavoro, con il LR rivolto verso l'alto, appuntare il margine superiore di una manica (LR) lungo il margine laterale del davanti/dietro, posizionando la cucitura centrale della manica in corrispondenza della cucitura della spalla e ciascuna metà delle maglie su entrambi i lati della spalla, quindi cucire la manica in posizione a punto macchina. Cucire i sottomanica e i fianchi. Lasciare l'apertura dello scollo senza rifinitura.

SCIARPA

Avv. 44 m. e per il primo bordo lav. 2 f. a coste 1/1, proseguire a m. rasata diritta per 875 f. Al termine, lav. altri 2 f. a coste 1/1 per il secondo bordo, quindi intrecc. tutte le m.

Rifiniture: usando l'unc. n. 5 lav. 1 giro di mb in modo uniforme attorno al perimetro della sciarpa, eseguendo 3 mb in ogni angolo. Completare la sciarpa lavorando 1 riga di ma su ogni lato lungo della sciarpa.

