



Filati Tre Sferi Studio 213S

Taglia: 9/12 mesi

OCCORRENTE

Filato: Lana Soffice Maxi by Filati Tre Sferi (50% Pura Lana, 50% Acrilico Dralon– 50 grammi +/- 75 metri): 300 grammi.

Ferri: circolari n.4½ e n.5 con cavo da cm.80 (o lineari n.4½ e n.5).

Altro: Marcapunti, contagiri, ago da lana.

Campione:

10 cm = 17 maglie lavorate a Grana di Riso Doppia con i ferri n.5, misurate dopo il bloccaggio.

Livello: intermedio.

ABBREVIAZIONI

dir: diritto.

rov: rovescio.

gett: gettato.

2dirins: lavorare 2 maglie insieme a diritto.

ppd: passa passa diritto: passare 1 maglia come per lavorarla a diritto, passare anche la successiva, riportare le 2 maglie sul ferro sinistro e lavorarle insieme a diritto ritorto.

accdC: accavallata doppia con maglia centrale: passare 2 maglie come per lavorarle insieme a dir, lavorare la maglia successiva, accavallare le 2 maglie passate sulla maglia lavorata.

Punti impiegati

Legaccio:

Tutti i ferri a diritto.

Grana di Riso doppia:

Ferro 1: *1dir, 1rov*, ripetere da* a* fino a fine ferro.

Ferro 2: *1dir, 1rov*, ripetere da* a* fino a fine ferro.

Ferro 3: *1rov, 1dir*, ripetere da* a* fino a fine ferro.

Ferro 4: *1rov, 1dir*, ripetere da* a* fino a fine ferro.

Ripetere da Ferro 1 a Ferro 4.

ESECUZIONE

Davanti e dietro

Si lavora in piano, dal basso verso l'alto, tranne le maniche che sono lavorate in tondo:

Con i ferri n.4½ avviare 105 maglie. Proseguire come segue:

Ferro 0: diritto.

Da Ferro 1 a Ferro 8: ripetere Ferro 0, aprendo un'asola al Ferro 5 come segue:

Ferro 5: 3dir, gett, ppd, 1dir, diritto fino a fine ferro.

Passare ai ferri n.5.

Ferro 9: 6dir, (1dir, 1rov) fino a 6 maglie dalla fine, 1dir, 6dir.

Ferro 10: 6dir, (1rov, 1dir) fino a 6 maglie dalla fine, 1rov, 6dir.

Ferro 11: 6dir, (1rov, 1dir) fino a 6 maglie dalla fine, 1rov, 6dir.

Ferro 12: 6dir, (1dir, 1rov) fino a 6 maglie dalla fine, 1dir, 6dir.

Da Ferro 13 a Ferro 56: ripetere da Ferro 9 a Ferro 12, aprendo le asole come segue:

Ferro 23, 41, 59, 77: 3dir, gett, ppd, 1dir, proseguire fino a fine ferro con le lavorazioni impostate.

Da Ferro 57 dividere il lavoro in 3 parti: davanti destro, dietro e davanti sinistro, proseguendo con le lavorazioni impostate fino a Ferro 78.

Proseguire sul dietro fino a Ferro 86.

Ferro 87: lavorare 13 maglie, chiudere 23 maglie, lavorare 13 maglie.

Mettere in sospenso le 13 maglie delle spalle.

Per i davanti proseguire sagomando lo scollo come segue:

davanti destro

Ferro 79: chiudere 6 maglie, (1rov, 1dir) fino a fine ferro.

Ferro 80: (1rov, 1dir) fino a fine ferro.

Ferro 81: chiudere 4 maglie, (1dir, 1rov) fino a fine ferro.

Ferro 82: (1dir, 1rov) fino a fine ferro.

Ferro 83: chiudere 2 maglie, (1rov, 1dir) fino a fine ferro.

Ferro 84: (1rov, 1dir) fino a fine ferro.

Ferro 85: chiudere 2 maglie, (1rov, 1dir) fino a fine ferro.

Ferro 86: (1rov, 1dir) fino a fine ferro.

Ferro 87: chiudere 1 maglia, (1dir, 1rov) fino a 1 maglia dalla fine, 1dir.

Mettere in sospenso le 13 maglie della spalla.

Lavorare il davanti sinistro in modo speculare.

COLLO

Cucire le spalle a punto maglia.

Con i ferri n.4½ e il cavo da cm.80 riprendere 17 maglie dal davanti destro, 23 maglie dal dietro, 17 maglie dal davanti sinistro e lavorare come segue:

Ferro 1: diritto.

Da Ferro 2 a Ferro 5: ripetere Ferro 1.

Ferro 6: chiudere morbidamente tutte le maglie a diritto.

MANICHE

Con i ferri n.5 e il cavo da cm.80 (per la lavorazione Magic Loop) riprendere 46 maglie dall'apertura dello scalfio, posizionare un Marcapunti di inizio giro (sot-tomanica) e proseguire come segue:

Giro 1 e 2: (1dir, 1rov) fino a MG.

Giro 3 e 4 (1rov, 1dir) fino a MG.

Da Giro 5 a Giro 43: ripetere da Giro 1 a Giro 4, diminuendo 1 maglia ai lati del Marcapunti ai Giri 5, 13, 21, 29, 37, 43 come segue:

Giro 5, 21, 37, 43: SMG, 2rovins, (1dir, 1rov) fino a 2 maglie prima di MG, ppd.

Giro 13, 29: SMG, 2dirins, (1rov, 1dir) fino a 2 maglie prima di MG, 2rovins.

Passare ai ferri n.4½.

Giro 44: rovescio.

Giro 45: diritto.

Da Giro 46 a Giro 50: ripetere da Giro 44 a Giro 45.

Giro 51: chiudere morbidamente tutte le maglie a diritto.

FINITURE

Tagliare e fissare tutti i fili. Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole. Bagnare e bloccare.