



# Filati Tre Sferi Studio 221S

## DIFFICOLTÀ

Facile

## OCCORRENTE

**ARTICOLO 0.467.01 (categoria borse) RAFIA SWAN ROUND di TRE SFERE,**

**2 rocche da 150 gr., col. SWR1-03 (blue jeans)**

**UNCINETTO = n. 3,5**

**ALTRO =** ago tirafettuccia, marcapunti, forbici, metro a nastro, fondo per borsa ecopelle rotonda diametro 18 cm (cod. 22.367 – FR1-12 ottanio).

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfere-shop.com](http://www.tresfere-shop.com)

## PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.  
 Maglia bassissima in costa dietro: inserire l'unc solo nel filo posteriore di 1 m. di base e lav. la mbss nor-

malmente.

## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro  
 LR = lato rovescio del lavoro  
 MP = marcapunti  
 m. = maglia/e  
 p. = punto/i  
 avv. = avviare  
 cat = catenella  
 col. = colore  
 lav. = lavorare  
 mbss = maglia bassissima  
 mb = maglia bassa  
 rip. = ripetere  
 seg. = seguente  
 unc. = uncinetto

## NOTA

Dove è possibile lav. sulle code dei fili, nascondendole tra le m. in lavorazione all'inizio del nuovo giro, in modo da avere meno fili da affrancare alla fine.

## ESECUZIONE

Giro di preparazione della base (= fondo della borsa): il fondo della borsa presenta 40 fori attorno al perimetro. Formare un cappietto con il filo di rafia, inserire l'unc. in un foro (dal davanti verso il dietro) della base posizionare il cappietto sull'unc. e tirarlo attraverso lo stesso foro della borsa di nuovo sul davanti, poi tenendo il filo di lavoro sempre sul retro della base (inserire l'unc. nel foro successivo, gettare il filo ed estrarre 1 anello dallo stesso foro, quindi tirarlo attraverso l'anello sull'unc.) rip. in ogni foro della borsa, tenendo una tensione morbida.

Una volta lavorato nell'ultimo foro, tagliare il filo e chiudere il giro in modo invisibile: sfilare l'anello di lavoro e infilare la coda nella cruna dell'ago, inserire l'ago sotto ai 2 fili a V del 1° p. catenella del giro, poi inserire nuovamente l'ago al centro dei 2 fili a V dell'ultimo p. catenella e spingerlo attraverso il foro sottostante, tirare il

filo per ricreare l'asola, quindi annodare insieme le estremità del filo (avvio e chiusura sul LR).

Sezione inferiore a punto basso

1° giro (LD): posizionare un piccolo cappietto sull'unc. e inserirlo solo nel filo posteriore di un p. catenella, gettare il filo, estrarre 1 anello e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc. chiudendo la 1a mb, 1 mb nel filo posteriore dello stesso p. catenella, 2 mb nel filo posteriore di ogni p. catenella fino alla fine del giro; 1 mbss nella mb d'inizio. [80 mb]

2° giro: 1 cat (non conta come m. anche nei giri seg.), 1 mb nella stessa m. della cat, 2 mb nella m. seg., (1 mb nella m. seg., 2 mb nella m. seg.), rip. fino alla fine del giro; 1 mbss nella mb d'inizio.

3° giro: 1 cat, 1 mb nella stessa m. della cat e in ogni mb del giro, non chiudere il giro con 1 mbss e proseguire a spirale.

Per facilitare il lavoro, inserire 1 MP nella 1a mb di ogni giro, spostandolo verso l'alto mentre si procede.

Dal 4° al 18° giro: 1 mb in ogni m. del giro. Alla fine del 18° giro chiudere con 1 mbss nella mb d'inizio. Ora la borsa misura 11 cm di altezza.

#### Sezione a punto rete

19° giro: (5 cat, saltare 3 mb, 1 mb nella m. seg.) per 19 volte; terminare lavorando l'ultimo arco con 2 cat e 1 ma nella stessa m. di base delle 5 cat d'inizio giro; questo procedimento, permette di chiudere il giro e trovarsi al centro dell'ultimo arco, pronti per lavorare il giro successivo di archi. [20 archi]

20° giro: (5 cat, 1 mb nella 3a delle 5 cat dell'arco seg.) 19 volte; terminare lavorando l'ultimo arco con 2 cat e 1 ma nella stessa m. di base delle 5 cat d'inizio. [20 archi]

Dal 21° al 29° giro: rip. il 20° giro. La sezione a punto rete misura 17 cm.

#### Sezione superiore a punto basso

30° giro: 1 cat e 1 mb nello stesso archetto, 1 ma nella mb tra l'arco corrente e l'arco seg., 3 mb nell'arco seg., (1 ma nella mb tra l'arco corrente e l'arco seg., 3 mb nell'arco seg.), rip. fino alla fine del giro omettendo l'ultima mb nell'ultima ripetizione; 1 mbss nella 1a mb del giro. [80 m.]

31° giro: 1 cat e 1 mb nella 1a m., 1 mb in ogni m. del giro, al termine, non chiudere il giro e proseguire a spirale, inserendo sempre 1 MP nella 1a mb di ogni giro. [80 mb]

Dal 32° al 35° giro: 1 mb in ogni m. Alla fine del 35° giro, chiudere il giro con 1 mbss nella 1a mb del giro.

Giro di rifinitura: 1 cat, 1 mbss in costa dietro in ogni m. del giro.

Tagliare il filo e chiudere in modo invisibile: sfilare l'anello di lavoro e infilare la coda nella cruna dell'ago, inserire l'ago sotto ai 2 fili superiore della 1a mbss del giro, inserire nuovamente l'ago al centro dell'ultima mbss del giro ed estrarlo sul LR, tirare il filo per ricreare la finta asola, quindi nascondere la rimanenza di filo tra le m. sul LR.

#### MANICI

Piegare la borsa a metà appaiando le maglie dell'ultimo giro (40 m. per il davanti e 40 m. per il dietro). Individuare le 28 m. centrali del margine anteriore e inserire 1 MP nella 1a e nella 28a m. (restano 10 cm su ogni lato delle 28 m. centrali); inserire 2 MP nella 1a e nella 28a m. del margine posteriore.

1a riga (LD): unire il filo nella 5a mbss a destra del MP sinistro del davanti e lavorando attraverso entrambi i fili, eseguire 1 mb nella stessa mbss, 1 mb in ognuna delle 5 mbss seg. togliendo il MP, girare.

NB: alla fine di ogni riga, girare senza la cat di rotazione, allungare leggermente

l'anello di lavoro e iniziare la nuova riga.

Dalla 2a alla 72a riga: 6 mb, girare. [50 cm di lunghezza alla fine della 72a riga]

Al termine, unire la 72a riga del manico alle 6 mbss a sinistra del MP destro sul margine anteriore della borsa. Lav. 1 mb per unire l'ultima m. del manico alla 1a mbss con il MP della borsa: inserire l'unc. nella mbss con il MP, gettare il filo ed estrarre 1 anello (2 anelli sull'unc.) inserire l'unc. nella 1a mb del margine del manico, gettare il filo, estrarre un anello attraverso la m. e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc. chiudendo la mb, rip. lo stesso procedimento per unire le 5 coppie di mb seg. di entrambi i margini. Al termine, lav. 1 mbss nella m. seg. del bordo della borsa, quindi tagliare il filo e chiudere. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul rov. del lav.

Realizzare il secondo manico in modo identico sul lato opposto della borsa.