



# Filati Tre Sferi Studio 223S

**DIFFICOLTÀ**  
 Facile

**OCCORRENTE**

**ARTICOLO 0.467.03 (categoria borse) RAFIA SWAN SOFT di TRE SFERE,**

**1 rocca da 100 gr. per ognuno dei seg. col.: SRS1-02 (ecru), SRS1-09 (mattone)**

**UNCINETTI = n. 5,5 e n. 6**

**ALTRO =** ago tirafettuccia, ago e filo di nylon trasparente per cucire, marcapunti, forbici, metro a nastro, 120 cm di catena oro, calamita applique magnetica oro 18 mm (cod. 0.266.71G), 2 moschettoni a ventaglio oro da 20 mm, fodera (facoltativa)

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfereshop.com](http://www.tresfereshop.com)

**PUNTI IMPIEGATI**

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia

alta.

Maglia bassissima o maglia bassa in costa dietro: inserire l'unc. solo nel filo posteriore di 1 m. di base e lav. 1 mbss o 1 mb normalmente.

Maglia alta in costa dietro: gettare il filo, inserire l'unc. solo nel filo posteriore di 1 m. di base e lav. 1 ma normalmente.

Chiusura invisibile con l'ago: sfilare l'anello di lavoro e infilare la coda nella cruna dell'ago, inserire l'ago sotto ai 2 fili superiore della 1a mbss o mb del giro, inserire nuovamente l'ago al centro dell'ultima mbss o mb del giro ed estrarlo sul LR, tirare il filo per ricreare la finta asola, quindi nascondere la rimanenza di filo tra le m. sul LR.

**ABBREVIAZIONI**

- LD = lato diritto del lavoro
- LR = lato rovescio del lavoro
- MP = marcapunti
- m. = maglia/e
- avv. = avviare
- cat = catenella
- col. = colore
- lav. = lavorare
- mbss = maglia bassissima
- mb = maglia bassa
- ma = maglia alta
- rip. = ripetere
- seg. = seguente
- unc. = uncinetto

**NOTA**

Dove è possibile lav. sulle code dei fili (avvio o chiusura), nascondendole tra le m. in lavorazione all'inizio del nuovo giro, in modo da avere meno fili da affrancare alla fine.

**ESECUZIONE**

**BASE**

Usando l'unc. n. 5,5 e il filo di rafia col. mattone, avv. 7 cat.

1a riga: 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ognuna delle 5 cat seg., girare. [6 m]

NB: per voltare non usare la cat di rotazione, invece iniziare ogni riga allungando leggermente l'anello di lavoro (non conta come m.) ed eseguire 1 mb nella 1a m.

della nuova riga.

dalla 2a alla 17a riga: 6 mb, girare. La base ora misura 21 cm di lunghezza.

Alla fine della 17a riga, non girare il lavoro e proseguire sul lato lungo.

Rifinitura della base: 1 cat e 1 mb nella stessa m. di base dell'ultima mb della 17a riga, 1 mb nell'estremità di ogni riga sul primo lato fino all'angolo seg., (1 mb, 1 cat, 1 cat) nella m. d'angolo, 1 mb sul lato opposto di ognuna delle 4 cat di base, (1 mb, 1 cat, 1 cat) nella m. d'angolo seg., 1 mb nell'estremità di ogni riga sul secondo lato lungo fino all'angolo seg.,

1 mb e 1 cat nella stessa m. di base della prima mb dell'ultima riga; 1 mbss in costa dietro nella 1a mb del giro.

### **CORPO DELLA BORSA**

1° giro (LD): lavorando solo in costa dietro, eseguite 1 cat (non conta come m. anche nei giri seg.), 1 mb nella stessa m. di base della cat, \* 1 mb in ogni m. fino alle 3 m. dell'angolo seg., quindi eseguire 2 mb nella 1a mb d'angolo, 2 mb nella cat e 2 mb nella 2a mb dello stesso angolo \*, rip. da \* a \* altre 3 volte; 1 mbss nella 1a mb del giro.

Riprendere a lav. in entrambi i fili di ogni mb.

Dal 2° al 5° giro: 1 cat e 1 mb nella 1a mb, 1 mb in ogni mb del giro; 1 mbss nella 1a mb del giro. [questa sezione misura 6 cm di altezza]

Alla fine del giro non lav. la mbss, tagliare il filo e chiudere in modo invisibile con l'ago.

6° giro (LD): unire il filo di rafia col. ecrù nel filo posteriore di 1 m. su un lato corto della borsa e fissarlo con 1 mb, 1 mb al centro della mb appena eseguita (2 mb sovrapposte in sostituzione della 1a ma), (1 cat, saltare 1 m. di base, 1 ma in costa dietro nella m. seg.) per tutto il giro, 1 cat, saltare 1 m. di base, 1 mbss sulla cima delle 2 mb sovrapposte. Cambiare con l'unc. n. 6.

Dal 7° al 9° giro: 1 cat e 1 mb nella 1a m. del giro, sollevare leggermente l'anello di lavoro ed eseguire 1 mb al centro della mb sottostante (= 2 mb sovrapposte), 1 cat, (1 ma nella ma seg., 1 cat) rip. per tutto il giro; 1 mbss sulla cima delle 2 mb sovrapposte. [La sezione con il col. panna misura 10 cm di altezza]

Alla fine del 9° giro chiudere in modo invisibile.

10° giro: usando il filo di rafia col. mattone, creare un'asolina sull'unc. e lav. 1 mb nella 1a m. del giro, 1 mb nella cat seg., (1 mb nella ma seg., 1 mb nella cat seg.) rip. per tutto il giro; 1 mbss nella 1a mb del giro.

11° giro: 1 cat e 1 mb nella 1a m., 1 mb in ogni m. del giro; 1 mbss nella 1a mb del giro.

12° giro: 1 cat e 1 mb nella 1a m., 1 mb in ogni m. del giro; tagliare il filo e chiudere in modo invisibile. Questa sezione misura 4 cm.

Prima di proseguire è necessario impostare il lavoro per creare i soffiati laterali: individuare le 10 m. di un lato della borsa e inserire 1 MP nella 1a e nella 10a m. Ripetere lo stesso procedimento sull'altro lato della borsa, inserendo altri 2 MP. [1 MP in ognuno dei 4 angoli superiore della borsa].

MP-1 = indica il 1° angolo e l'inizio del lavoro ed è posizionato nella 1a delle 10 m. del primo lato della borsa.

MP-2 = indica il 2° angolo ed è posizionato nella 10a m. dello stesso lato.

MP-3 = indica il 3° angolo ed è posizionato nella 1a delle 10 m. del secondo lato della borsa.

MP-4 = indica il 4° angolo ed è posizionato nella

10a dello stesso lato.

13° giro: formare un cappietto con il filo mattone e posizionarlo sull'unc., poi inserire l'unc. nella 2a m. prima del MP-1 e lav. 1 mb in ognuna delle 2 m. prima del MP-1, 1 mb nella m. con il MP-1 (togliere il MP), spingere il centro del margine laterale verso l'interno della borsa, piegandolo a metà e accostando la mb appena lavorata alla mb con il MP-2, 1 mb nella mb con il MP-2 fissando il soffiato in posizione, 1 mb in ogni m. fino al MP-3, 1 mb nella m. con il MP-3 (togliere il MP), spingere il centro del margine laterale verso l'interno della borsa, piegandolo a metà e accostando la mb appena eseguita alla mb con il MP-4, 1 mb nella mb con il MP-4 fissando il soffiato in posizione, 1 mb in ogni m. fino alla fine del giro. Non chiudere il giro.

14° giro: 1 mbss in costa dietro in ogni m. del giro, al termine, tagliare il filo e chiudere il giro in modo invisibile con l'ago.

### **CONFEZIONE E RIFINITURE**

Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR.

Manico: Per realizzare il manico, usare 2 segmenti di catena da 58 cm di lunghezza.

Formare un cappietto con il filo col. panna e posizionarlo sull'unc. n. 6, inserire l'unc. nella 1a maglia della catena di metallo e fissarlo con 1 m. bassa, (1 cat, 1 mb nella successiva maglia della catena) rip. fino all'ultima maglia della catena. Tagliare il filo e chiudere. Affrancare il filo.

Ripetere lo stesso lavoro sull'altro segmento di catena, usando il filo col. mattone. Affrancare il filo.

Attorcigliare insieme le 2 catene e fissare insieme la prima maglia delle 2 catene con un moschettone a ventaglio, quindi fissare insieme l'ultima maglia delle 2 catene con un altro moschettone a ventaglio. Applicare ogni moschettone a ogni lato del margine superiore della borsa.

Cucire le 2 parti di una chiusura magnetica all'interno del centro davanti e del centro dietro.