



Filati Tre Sferre Studio BAG

DIFFICOLTÀ

Media

OCCORRENTE

ARTICOLO 0.266.50 (categoria borse) CODA DI TOPO CORDINO di TRE SFERE,

2 rocche CD266-17 (azzurro)

UNCINETTO = n. 3,5 (se si ha una tensione stretta usare l'unc. n. 4)

ALTRO = ago tirafettuccia, ago e filo per cucire in tinta, spilli, marcapunti, forbici, metro a nastro, chiusura M36 (cod. 0.266.436-argento), rete Canvas da 5 mm, tessuto per fodera.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
 LR = lato rovescio del lavoro
 MP = marcapunti
 NB = nota bene
 m. = maglia/e
 aum = aumento
 avv. = avviare
 cat = catenella
 col. = colore
 dim. = diminuzione
 lav. = lavorare
 mbss = maglia bassissima
 mb = maglia bassa
 rip. = ripetere
 seg. = seguente
 unc. = uncinetto

NOTA

La borsa è formata da 1 pannello comprendente il dietro e la patella, 1 pannello per il davanti, 1 fascia giroborsa e 2 manici.

Dove è possibile, lavorare sopra le code di avvio, inglobandole tra le m. in lavorazione.

ESECUZIONE

PANNELLO ANTERIORE

Avv. 25 cat.

1a riga (LD): 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ogni m. fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m. anche nelle righe seg.). [24 mb]

2a riga (LR): 2 mb nella prima mb (aum.), 1 mb in ognuna delle 22 mb seg., 2 mb nell'ultima mb (aum.), 1 cat per girare. [26 mb]

3a riga: 2 mb nella prima mb, 1 mb in ognuna delle 24 mb seg., 2 mb nell'ultima mb, 1 cat per girare. [28 mb]

4a riga: 1 mb in ogni mb della riga, 1 cat per girare.

5a riga: 2 mb nella prima mb, 1 mb in ognuna delle 26 mb seg., 2 mb nell'ultima mb, 1 cat per girare. [30 mb]

6a riga: 1 mb in ogni mb della riga, 1 cat per girare.

7a riga: 2 mb nella prima mb, 1 mb in ognuna delle 28 mb seg., 2 mb nell'ultima mb, 1 cat per girare. [32 mb]

Dall'8a alla 17a riga: 1 mb in ogni mb della riga, 1 cat per girare.

18a riga: 2 mb chiuse ins. sulle prime 2 mb (dim.), 28 mb, 2 mb chiuse ins. sulle ultime 2 mb (dim.) 1 cat per girare. [30 mb]

Dalla 19a alla 28a riga: 1 mb in ogni m. della riga, 1 cat per girare. Lasciare momentaneamente il lavoro in sospenso.

Tagliare 2 pezzi di rete in forma con il pannello, 1 per il davanti e 1 per il dietro. Appuntare la rete sul retro del pannello con dei MP o delle pinze fermacarte, quindi unire le 2 parti con 1 giro di mb.

29° giro: lav. 1 mb attraverso 1 m. di margine e il

quad. della rete corrispondente per tutto il giro, eseguendo 3 mb in ognuno dei 2 angoli superiori del pannello; 1 mbss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo e chiudere, poi usando l'ago tirafettuccia, nascondere la rimanenza di filo tra le m. sul LR (= affrancatura del filo)

PANNELLO POSTERIORE E PATELLA

Avv. 25 cat.

Dalla 1a alla 28a riga: lav. come dalla 1a alla 28a riga del pannello anteriore.

Patella

Dalla 29a alla 32a riga: 1 mb in ogni m. della riga, 1 cat per girare.

33a riga: 2 mb chiuse ins. sulle prime 2 mb, 26 mb, 2 mb chiuse ins. sulle ultime 2 mb, 1 cat per girare. [28 mb]

Dalla 34a alla 49a riga: 1 mb in ogni m. della riga, 1 cat per girare. Tagliare il filo e chiudere.

Prendere il secondo pezzo di rete e appuntarlo sul retro del pannello nella sezione corrispondente al dietro, lasciando libera la patella, quindi unire gli strati con una riga di mb attorno ai 2 lati e al fondo. Tagliare il filo lasciando una lunga coda per cucire.

Usando l'ago tirafettuccia e il filo di chiusura, fissare il margine superiore della rete al pannello con piccoli punti invisibili, assicurandosi che la cucitura non sia visibile sul LD. Tagliare e affrancare il filo.

Rifinire i 3 lati della patella con 1 riga di mbss sul LD, al termine, tagliare e affrancare il filo.

FASCIA GIROBORSA

Avv. 10 cat.

1a riga: 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ogni m. fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m. anche nelle righe seg.). [9 mb]

2a riga: 1 mb in ogni mb della riga, 1 cat per girare.

Rip la 2a riga fino a quando la fascia raggiunge una lunghezza pari al contorno dei margini laterali e del fondo, tenendo presente che dovrà essere lavorato il giro di rifinitura per applicare la rete.

Tagliare la rete con le stesse misure del giroborsa, quindi eseguire 1 giro di mb per unire la rete sul LR del giroborsa, lavorando 1 mb attraverso ogni mb e relativo quad. della rete, 3 mb in ogni angolo; terminare con 1 mbss nella mb d'inizio. Tagliare e affrancare il filo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Applicare la parte inferiore della chiusura al centro del pannello anteriore (foto) sul LD. Tagliare e fissare la fodera sul retro dei 2 pannelli e della fascia, con piccoli punti

di cucitura, lasciando la rete tra i 2 strati.

Applicare la parte superiore della chiusura al centro del margine della patella sul LD (foto).

Assemblaggio

Appuntare con dei MP il margine di un lato lungo

della fascia giroborsa attorno ai margini laterali e al fondo del pannello anteriore, poi usando l'ago tirafettuccia cucire insieme i margini, inserendo l'ago solo attraverso i fili esterni di ogni m. corrispondente di entrambi gli strati da unire. Ripetere lo stesso procedimento per cucire il pannello posteriore al lato lungo opposto del giroborsa, lasciando la patella libera.

MANICI (x 2)

Usando l'unc. n. 4 e il cordino, avv. 141 cat.

1a riga: 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ogni m. fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m. anche nelle righe seg.). [140 mb]

Dalla 2a alla 6a riga: 1 mb in ogni mb della riga, 1 cat per girare, al termine, tagliare il filo e chiudere, lasciando una coda di filo molto lunga per cucire.

Piegare a metà la striscia sovrapponendo la 1a alla 6a riga, poi usando l'ago tirafettuccia e il filo di chiusura, unire i margini, inserendo l'unc. solo attraverso i fili esterni di ogni mb corrispondente di entrambi gli strati.

Dopo avere completato la cucitura, imbottire leggermente la striscia passando 2 fili di cordino lungo la cavità tubolare: tagliare una lunga gugliata di cordino e infilarla nella cruna dell'ago doppiandola, fissare il filo doppio a un'estremità della striscia, * inserire l'ago nel passaggio tubolare e farlo uscire dopo 5 o 6 mb, tirare i fili e inserire nuovamente l'ago nel passaggio tubolare attraverso lo stesso punto d'uscita *, rip. da * a * fino ad aver passato il filo doppio all'interno di tutta la striscia, dandogli rotondità. Chiudere a cerchio il primo manico, cucendo insieme le estremità con piccoli punti invisibili.

Realizzare il secondo manico allo stesso modo.

Unione dei manici alla borsa

Tenendo la cucitura del primo manico sul lato interno della circonferenza, appuntare con gli spilli la cucitura del manico attorno alla cucitura d'unione del pannello anteriore con la fascia giroborsa, poi usando l'ago tirafettuccia e il cordino, cucire in posizione, inserendo l'ago attraverso i punti di cucitura corrispondenti di entrambe le parti da unire. Tagliare il filo e chiudere, quindi nascondere le rimanenze di filo tra le m. sul LR.