



Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfere-shop.com](http://www.tresfere-shop.com)

### PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.  
 Chiusura invisibile: sfilare l'anello di lavoro dell'ultima m. e infilare l'estremità del filo nella cruna dell'ago, inserire l'ago nella prima mb del giro (da LR al LD), poi inserire nuovamente l'ago tra i 2 fili a V della parte superiore dell'ultima mb del giro (dal LD al LR), tirare il filo per ricreare una finta asola, quindi nascondere la coda del filo tra le m. sul LR e tagliare l'eccesso.

### ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro  
 LR = lato rovescio del lavoro  
 MP = marcapunti  
 m. = maglia/e  
 p. = punto  
 avv. = avviare  
 cat. = catenella  
 col. = colore  
 lav. = lavorare  
 mbss = maglia bassissima  
 mb = maglia bassa  
 rip. = ripetere  
 seg. = seguente  
 sott. = sottostante  
 unc. = uncinetto

### ESECUZIONE

#### BASE

Usando l'unc. 3,5 e il cordino Swan Black, avv. 13 cat + 1 per girare (la cat di rotazione non conta come m. anche nelle righe seg.).

1a riga (LD): 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ogni cat della riga, 1 cat per girare. [13 mb]

2a riga (LR): 1 mb in ogni mb della riga, 1 cat per girare. [13 mb]

Dalla 3a alla 23a riga: rip. sempre la 2a riga. Al termine tagliare il filo e chiudere.

Proseguire lavorando attorno al perimetro della base.

1° giro: unire il filo a metà di un lato lungo della base e lav. 1 cat per fissare il filo, 1 mb nella stessa m. di margine della cat, 1 mb nelle estremità di ogni riga e in ogni m. attorno al perimetro, lavorando (1 mb, 1 cat, 1 mb) in ogni mb d'angolo; 1 mbss nella 1a mb del giro. [72 mb, 4 spazi d'angolo di 1 cat]

2° giro: 1 cat, 1 mb in costa dietro nella stessa m. di base della cat, 1 mb in costa dietro in ogni m. del giro, lavorando 1 mb in costa dietro in ogni cat d'angolo, 1 mbss nella 1a mb del giro.

Il fondo finito misura 9 x 15 cm.

#### LATERALI

3° giro: 1 mb in ogni mb del giro; al termine non chiudere il giro e proseguire a spirale. Per facilitare



# Filati Tre Sferre Studio 229B

### DIFFICOLTÀ'

Media

### OCCORRENTE

**ARTICOLO 0.266.300 (categoria borse), SWAN BLACK di TRE SFERE 200 gr. col.SW5-020 (bianco)**

**FILATO = 0.266.68 (categoria borse) RAFIA NATURALE di TRE SFERE, 1 rocca col. RN1-G14 (bianco)**

**UNCINETTO = n. 3,5**

**ALTRO =** ago tirafettuccia con la cruna in silicone, ago e filo di nylon trasparente per cucire, marcapunti, forbici, metro a nastro, tessuto per fodera, 1 catena metallo C01 con moschettoni 120 cm (cod. 0.266.1001 bianco oro), 2 manici in bamboo diametro 11 cm (cod. 0.266.20248), 2 moschettoni anelli ventaglio oro 20 mm.

il lavoro, inserire 1 MP nella 1a m. del giro, spostandolo verso l'alto man mano che si procede. Proseguire lavorando 1 mb in ogni mb fino a quando i laterali misurano 18 cm di altezza. Al termine, tagliare il filo e chiudere in modo invisibile con l'ago.

#### CONFEZIONE E RIFINITURE

Appiattare l'apertura e dividere le m. in 4 sezioni, inserendo 1 MP su entrambi i lati, 1 MP al centro davanti e 1 MP al centro dietro. Lasciare momentaneamente la borsa da parte.

Rivestimento e unione dei manici: usando il cordino bianco e l'unc. n. 3,5, lav. 13 mb attorno a una sezione del primo manico inglobandola, nascondendo anche la coda di avvio tra le m. in lavorazione. Tagliare il filo e chiudere, lasciando una lunga coda per cucire. Usando come riferimento il MP, appoggiare la parte rivestita del manico al centro davanti del margine superiore della borsa, infilare il filo di chiusura nella cruna dell'ago tirafettuccia e cucire le 13 mb del manico insieme alle 13 mb corrispondenti della borsa. Tagliare e affrancare il filo sul LR. Ripetere lo stesso procedimento per rivestire e unire la seconda maniglia al centro dietro del margine superiore della borsa.

Prima di realizzare i ciuffetti di rafia decorativi, è necessario preparare le linee guida su cui lavorare. Tagliare 4 segmenti di rafia lunghi 10 cm in più dell'altezza della borsa. Iniziare annodando l'estremità di un filo di rafia su un lato della cucitura di una maniglia, quindi annodare l'estremità opposta dello stesso filo nell'angolo inferiore corrispondente del fondo della borsa (LD). Ripetere la stessa operazione per fissare il secondo filo sull'altro lato della stessa maniglia e sui 2 lati della maniglia opposta; al termine, la parte anteriore e la parte posteriore della borsa, presentando 2 fili guida posizionati in diagonale, che serviranno per fissare i ciuffetti di rafia.

Applicazione dei ciuffetti di rafia: tagliare tanti segmenti di rafia, ciascuno lungo 12 cm. Per ogni ciuffetto procedere in questo modo: iniziando dall'alto, \* inserire l'unc. attraverso l'asolina di 1 mb in corrispondenza con il filo guida, agganciare 1 segmento di filo da 12 cm e tirarlo attraverso la m., lasciando ciascuna metà del filo su entrambi i lati della mb, quindi annodare insieme le estremità per fissare il ciuffetto in posizione sulla borsa \* rip. da \* a \* per applicare 1 ciuffetto in ogni mb lungo il filo guida, procedendo verso il basso fino al nodo inferiore del filo guida. Usando la forbice, pareggiare i ciuffetti alla lunghezza desiderata. Creare altre 3 fili di ciuffetti di rafia lungo i restanti 3 fili guida. Se si desidera rendere più fitta la decorazione, applicare e annodare 2 fili per ogni mb.

Arricciatura del bordo superiore dei lati: usando l'ago tirafettuccia, unire il

cordino in una m. all'interno dell'apertura della borsa, sotto all'angolo destro della cucitura di una maniglia, quindi fare uscire l'ago sul LD, nella prima mb di margine dopo la maniglia ed eseguire una cucitura a punto filza, passando l'ago dentro e fuori, attraverso i 2 fili superiori di ogni mb fino all'ultima mb prima della maniglia opposta, al termine, tirare il filo per stringere leggermente l'apertura e fissare la posizione con un nodo. Arricciare il lato opposto dell'apertura allo stesso modo, cercando di rendere l'apertura quadrata. Affrancare i fili sul LR.

Tagliare e confezionare la fodera in forma con l'interno della borsa, collocarla nella borsa e cucire i margini superiori della fodera attorno al margine interno della borsa. Se lo si desidera, applicare una passamaneria sulla cucitura per rifinire ulteriormente il bordo dell'apertura.

Applicare 2 moschettoni a ventaglio al centro della parte superiore dei 2 lati della borsa, quindi agganciare i moschettoni della catena ai 2 moschettoni a ventaglio.