



Filati Tre Sferre Studio 230G

DIFFICOLTÀ

Facile

OCCORRENTE

ARTICOLO 437.02 (categoria borse) CORDINO SWAN COTTON di TRE SFERE, 2 rocche col. S437-2506 (panna) e 1 rocca col. S437-2536 (rosso)

UNCINETTO = n. 3,5

ALTRO = ago tirafettuccia, ago e filo per cucire in tinta, forbici, metro a nastro, mollettine fermacarte, 2 calamite applique magnetiche arg. 18 mm, fodera in raso col. panna.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, mezza

maglia alta, maglia alta, maglia alta doppia.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
 LR = lato rovescio del lavoro
 m. = maglia/e
 avv. = avviare
 cat. = catenella
 col. = colore
 lav. = lavorare
 mbss = maglia bassissima
 mb = maglia bassa
 mma = mezza maglia alta
 ma = maglia alta
 mad = maglia alta doppia
 rip. = ripetere
 seg. = seguente
 unc. = uncinetto

NOTE

La borsa è formata un pannello principale comprendente il davanti, il fondo, il dietro e la patella. Una volta completata la borsa, si realizza un grande fiocco all'unc. e si applica sulla patella per impreziosirla.

ESECUZIONE

PANNELLO

Usando il cordino panna, avv. 38 cat + 2 per girare.
 1a riga: 1 mma nella 4a cat dall'unc. e in ogni cat fino alla fine. [38 m.]

Dalla 2a alla 50a riga: 2 cat (sostituiscono la 1a mma), 1 mma in ogni m. seg., girare. [38 m.]

A questo punto, il pannello misura 50 cm di lunghezza x 25 cm di larghezza.

1° giro di rifinitura (LD): proseguire con il cordino panna attorno al perimetro del pannello, lavorando 1 mb in ogni m., 1 mb nell'estremità di ogni riga e 3 mb in ogni m. d'angolo; 1 mbss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo e chiudere.

2a riga di rifinitura (LD): unire il cordino rosso all'inizio di un lato lungo e fissarlo con 1 cat, 1 mb nella stessa m. di base della cat e in ogni mb attorno al primo lato lungo, al lato corto seg. e al secondo lato lungo, lavorando 3 mb in ognuno dei 2 angoli che si esegue con il rosso; tagliare il filo e chiudere.

Il lato corto senza la rifinitura rossa, corrisponde al margine superiore del davanti, sul quale verrà sovrapposta la patella che è completamente rifinita in rosso. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR (= affrancatura dei fili)

CONFEZIONE E RIFINITURE

Tagliare e la fodera con le stesse misure del pannello, eseguire un piccolo orlo attorno al perimetro e cucirla sul LR del pannello, usando l'ago e il filo per cucire in tinta.

Piegare il pannello in 3 parti (piegatura a portafo-glio), in modo la patella si sovrapponga quasi com-

pletamente sul davanti della pochette, come mostra la foto. Usando il cordino rosso e l'ago tirafettuccia, cucire insieme i margini laterali del davanti e del dietro, lasciando libera la patella. Usando l'ago e il filo per cucire in tinta, fissare la parte superiore delle 2 chiusure a calamita all'interno dei 2 angoli inferiore della patella, quindi cucire la parte inferiore delle 2 chiusure ai 2 angoli inferiori del davanti della pochette, controllando che le parti delle 2 chiusure si sovrappongano perfettamente.

FIOCCO

Usando il cordino panna, avv. 89 cat + 2 per girare.
1a riga: 1 mma nella 4a cat dall'unc. e in ogni cat fino alla fine. [89 m.]

Dalla 2a alla 5a riga: 2 cat (sostituiscono la 1a mma), 1 mma in ogni m. seg., girare.

[89 m.]

1° giro di rifinitura (LD): 1 cat (non conta come m.), * 1 mb in ogni m. sul lato lungo fino all'angolo seg., 4 cat per alzare il lavoro, 2 mad nella stessa m. d'angolo, proseguire sul lato corto della fascia e lav. in modo uniforme 3 ma, 2 mma, e 2 mb *, rip. da * a * un'altra volta; la fascia ora presenta i lati corti leggermente inclinati, terminare con 1 mbss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo e chiudere.

2° giro di rifinitura (LD): unire il cordino rosso a metà di un lato lungo, ed eseguire 1 mb in ogni m. del giro, lavorando 3 mb in ogni angolo; 1 mbss nella 1a mb del giro, tagliare il filo e chiudere, poi affrancare i fili.

Piegare la fascia a forma di fiocco (foto), poi avvolgere e annodare un segmento di filo rosso attorno al centro, fissando il fiocco in posizione.

Fascetta di fissaggio

Usando il cordino panna, avv. 20 cat.

1a riga: 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare.

2a riga: 1 mb in ogni mb della riga. Tagliare il filo e chiudere.

Usando il cordino rosso, eseguire 1 riga di mb su ciascuno dei 2 lati lunghi della striscia. Tagliare il filo e chiudere, quindi affrancare i fili.

Avvolgere la fascetta attorno al fiocco e cucire insieme le estremità sul retro del fiocco, quindi cucire il fiocco sulla patella con piccoli punti, posizionandolo come mostra la foto o come si desidera, facendo attenzione a non cucire attraverso la fodera interna.