



# Filati Tre Sferi Studio 272S

**Sacco Nanna taglia 9/12 mesi.**

**Livello: facile**

## OCCORRENTE

**Filato: Vellutino by Filati Tre Sferi (100% Poliestere – 50 grammi +/- 60 metri): 450 grammi.**

**Ferri: circolari n.5½ con cavo da 80cm. (o lineari n.5½).**

**Altro: Marcapunti, contagiri, ago da lana, ferretto da trecce, 10 bottoni.**

**Campione: 10 cm = 12 maglie lavorate a maglia rasata con i ferri n.5½, misurate dopo il bloccaggio.**

## ABBREVIAZIONI

M: Marcapunti.

dir: diritto.

rov: rovescio.

gett: gettato.

gettD: gettato doppio.

2dirins: lavorare 2 maglie insieme a diritto.

2rovins: lavorare 2 maglie insieme a rovescio.

dx: destra.

sx: sinistra.

M: Marcapunti.

PM: Posizionare Marcapunti.

SM: Spostare Marcapunti.

RM: Rimuovere Marcapunti.

## ESECUZIONE sacco

Il sacco nanna è un rettangolo con i bordi a legaccio e un motivo a scacchiera, chiuso ai lati da bottoni, con la parte superiore piegata a metà per creare il cappuccio.

Con il filo di scarto e i ferri n. 5½ avviare 48 maglie e lavorare come segue.

Ferro 1: dir.

Ferro 2: 6dir, (6rov, 6dir) fino a 6 maglie dalla fine, 6dir.

Da Ferro 3 a Ferro 12: ripetere da Ferro 1 a Ferro 4.

Ferro 13: dir.

Ferro 14: 6dir, (6dir, 6rov) fino a 6 maglie dalla fine, 6dir.

Da Ferro 15 a Ferro 24: ripetere da Ferro 13 a Ferro 14.

Ripetere da Ferro 1 a Ferro 24 per 10 volte, più una volta da Ferro 1 a Ferro 12. Posizionare un Marcapunti per segnare la piega del sacco.

Ogni ripetizione (da Ferro 1 a Ferro 12 – da Ferro 13, a Ferro 24) è 1 motivo.

Proseguire come segue: ripetere da Ferro 13 a ferro 24, poi ripetere da Ferro 1 a Ferro 24 per 7 volte, poi lavorare 5 ferri a legaccio e chiudere morbida-mente a diritto tutte le maglie.

Aprire le asole ai lati, ogni 3 motivi, come segue (la prima asola sarà alla fine del terzo motivo dopo il Marcapunti che segna la piega):

Ad inizio ferro: 3dir, gettD, 2dirins, 1dir.

A fine ferro: 1dir, 2dirins, gettD, 3dir.

## FINITURE

Riprendere le maglie dall'avvio provvisorio, Piegare a metà il lavoro e cucire le 2 parti a punto maglia. Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole. Fermare le codine. Bagnare e bloccare.