



Filati Tre Sfere Studio 279P

DIFFICOLTA'

Facile

OCCORRENTE

**ARTICOLO cod. 0.466.09 (categoria borse) COR-
DINO SWAN ROWEN LUXOR di TRE SFERE, 200
gr, col. SRL09-6404 (oro)**

UNCINETTI = n. 4 per fondo borsa e n. 3 per corpo borsa

ALTRO = feltro, ago da lana con cruna in silicone, ago e filo da cucito in tono, marcapunti, forbici, metro a nastro. Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfereshop.com

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta.

Aumento con maglie basse: lavorare 2 maglie basse assieme nella stessa maglia.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

avv. = avviare

aum. = aumento

dim. = diminuzione

cat = catenella

col. = colore

ins. = insieme

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

ma = maglia alta

mad = maglia alta doppia (o altissima)

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

NOTE

Per dare maggiore struttura alla borsa applicare al termine della lavorazione un fondo in feltro.

ESECUZIONE

FONDO BORSA

Utilizzare l'unc. n.4 ed eseguire 25 cat.

1° giro: tornando indietro sulla catenella, puntando nella 2ª cat dall'uncinetto lav. 2 mb assieme nella stessa cat (inserire il MP sulla 1ª mb dell'aum.), proseguire con 22 mb. Nella 23ª cat lav. 3 mb assieme nella stessa cat, non voltare il lavoro ma continuare sull'altro lato della catenella lavorando 22 mb. Nella 23ª cat eseguire 1 mb. Togliere il MP.

2° giro: Nello spazio dove era posizionato il MP lav. 2 mb assieme nella stessa m. (1° aum.) inserendo il MP sulla 1ª mb dell'aum. Nella m. seg. lav. 2 mb assieme nella stessa m. (2° aum.).

Lav. 22 mb. Proseguire sulla curva e lav. 3 aum. quindi eseguire 2 mb assieme in ogni mb sottostante.

(NOTA: Se si desidera, per facilitare il lavoro inserire un MP sulla prima mb dell'aum. e uno sull'ultima mb dell'aum.)

Continuare lavorando altre 22 mb. Nella m. seg. lav. 1 aum. Togliere il MP.

3° giro: Nella m. dove era posizionato il MP lav. 1 aum. (inserire il MP sulla 1ª mb dell'aum.). Continuare nelle m. seg. lav. 1 mb, 1 aum., 25 mb, 1 aum., 1 mb, 1 aum., 25 mb. Togliere il MP.

4° giro: Nella m. dove era posizionato lav. 1 aum. (inserire il MP sulla 1ª mb dell'aum.). Continuare nelle m. seg. lav. 2 mb, 1 aum., 26 mb, 1 aum., 2 mb, 1 aum., 26 mb fino al MP. Togliere il MP.

5° giro: Nella m. dove era posizionato il MP lav. 1 aum. (inserire il MP sulla 1ª mb dell'aum.). Continuare nelle m. seg. lav. 3 mb, 1 aum., 27 mb, 1 aum., 3 mb, 1 aum., 27 mb fino al MP. Togliere il MP.

6° giro: Nella m. dove era posizionato il MP lav. 1

aum. (inserire il MP sulla 1ª mb dell'aum.). Continuare nelle m. seg. lav. 4 mb, 1 aum., 28 mb, 1 aum., 4 mb, 1 aum., 28 mb fino al MP. Togliere il MP. 7° giro: Nella m. dove era posizionato il MP lav. 1 aum. (inserire il MP sulla 1ª mb dell'aum.). Continuare nelle m. seg. lav. 5 mb, 1 aum., 29 mb, 1 aum., 5 mb, 1 aum., 29 mb fino al MP. Togliere il MP. 8° giro: Nelle m. seg. lav. 4 mb (inserire il MP sulla 1ª mb delle 4), 1 aum., 6 mb, 1 aum., 30 mb, 1 aum., 6 mb, 1 aum., continuare con 1 mb in ogni mb sottostante fino al MP. Togliere il MP e chiudere con 1 mbss nella m. dove era posizionato il MP.

CORPO BORSA

Utilizzare l'unc. n.3.

Il fondo terminato misura 20x9 cm ed è composto da 80 mb.

Per alzarsi realizzare la prima ma lav. in questo modo: allungare leggermente l'asolina, passare con l'uncinetto sul retro l'asolina facendo una leggera torsione, caricare il filo e portarlo sul davanti, chiudere la prima asola. poi le altre 2.

Lav. 1 cat. e proseguire su ogni m. sottostante con ma separate da 1 cat. per un totale di 80 ma. Chiudere con 1 mbss sulla prima ma.

Alzarsi come prima con lo stesso procedimento per realizzare la prima ma. Lav. 1 cat. e proseguire con ma su ogni ma sottostante separate sempre da 1 cat. Eseguire a questo modo 21 giri (raggiungere un'altezza di 28 cm).

Suddividere le 80 ma in 4 parti uguali contrassegnandole con MP. Tagliare il filo e nascondere le estremità tra le maglie.

MANICO

1° giro: Dal LD contare 3 ma dal MP e agganciarsi sulla 3° ma con il filo, 2 cat., voltare il lavoro.

Lav. 1 ma su ogni ma sottostante, 1 cat. Rip. da * a * fermandosi a 5 ma dal MP sul lato opposto della borsa.

Fare una dim. lav. 1 ma non chiusa, caricare 2 volte il filo sull'unc., saltare 1 ma di base, chiudere 2 prima 2 asole, poi altre 2 poi 3.

2° giro: 4 cat. (3 cat. sostituiscono la ma e 1 è la cat. di separazione), voltare il lavoro.

Lav. 1 ma su ogni ma sottostante, 1 cat. Rip. da * a * fino alla fine del giro.

3° giro: In questo giro la lavorazione si divide in due, quindi eseguire prima una parte e poi l'altra del manico. Le diminuzioni vengono lavorate tutte sui lati esterni.

Prendendo a riferimento il MP sottostante spostarsi di 3 ma verso l'interno e inserire un MP.

4 cat. e voltare il lavoro.

Lav. 1 ma su ogni ma sottostante, 1 cat. Rip. da * a * fino alla terzultima m. Lav. 1 dim., lav. 1 ma non chiusa, caricare 2 volte il filo sull'unc., saltare 1 ma di base, entrare nella m. sottostante e chiudere

prima 2 asole, poi altre 2 poi 3. 2 cat. e voltare il lavoro.

4° giro: *Lav. 1 ma su ogni ma sottostante, 1 cat.* Rip. da * a * fino alla fine del giro. 4 cat. e voltare il lavoro.

5° giro: *Lav. 1 ma su ogni ma sottostante, 1 cat.* Rip. da * a * fino alla terzultima ma. Fare 1 dim. lav. 1 ma non chiusa, caricare 2 volte il filo sull'unc., saltare 1 ma di base, entrare nella m. sottostante e chiudere prima 2 asole, poi altre 2 poi 3. 2 cat. e voltare il lavoro.

6° giro: *Lav. 1 ma su ogni ma sottostante, 1 cat.* Rip. da * a * fino alla fine del giro. 4 cat. e voltare il lavoro.

7° giro: *Lav. 1 ma su ogni ma sottostante, 1 cat.* Rip. da * a * fino alla terzultima ma. Fare 1 dim. lav. 1 ma non chiusa, caricare 2 volte il filo sull'unc., saltare 1 ma di base, entrare nella m. sottostante e chiudere prima 2 asole, poi altre 2 poi 3. 2 cat. e voltare il lavoro.

8° giro: *Lav. 1 ma su ogni ma sottostante, 1 cat.* Rip. da * a * fino alla fine del giro. 4 cat. e voltare il lavoro.

9° giro: *Lav. 1 ma su ogni ma sottostante, 1 cat.* Rip. da * a * fino alla terzultima ma. Fare 1 dim. lav. 1 ma non chiusa, caricare 2 volte il filo sull'unc., saltare 1 ma di base, entrare nella m. sottostante e chiudere prima 2 asole, poi altre 2 poi 3. 2 cat. e voltare il lavoro.

10° giro: *Lav. 1 ma su ogni ma sottostante, 1 cat.* Rip. da * a * fino alla fine del giro. 3 cat. e voltare il lavoro.

11° giro: Lav. 1 dim., lav. 1 ma non chiusa, caricare 1 volta il filo sull'unc., entrare nella m. sottostante e chiudere prima 2 asole, poi 3. 1 cat.

Ripetere gli stessi passaggi per le altre parti che compongono il manico sempre per 11 giri.

Tagliare il filo e nascondere le estremità tra le maglie.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Agganciarsi sulle 2 estremità alte dei manici e avviare 45 catenelle fermandole sulle altre 2 estremità ai lati opposti.

Agganciarsi con il filo al centro del lato della borsa. Lav. 2 cat., dentro lo spazio vuoto lav. 2 mb, in quello seg. lav. 2 mb, in quello seg. (più grande) lav. 3 mb, 1 mb sulla ma sottostante, dentro lo spazio vuoto seg. lav. 2 mb, 1 mb sulla ma sottostante, dentro lo spazio vuoto seg. (più grande) lav. 3 mb, 1 mb sulla ma sottostante, dentro lo spazio vuoto seg. lav. 2 mb, 1 mb sulla ma sottostante. Continuare in questo modo lav. le 3 mb dentro lo spazio vuoto più grande, 1 mb sulla ma sottostante e le 2 mb nello spazio vuoto più piccolo. Raggiunta la parte superiore del manico proseguire a mb sulle 45 cat.

Raggiunto il lato opposto proseguire con la lavorazione come prima quindi lav. le 3 mb dentro lo spa-

zio vuoto piú grande, 1 mb sulla ma sottostante e le 2 mb nello spazio vuoto piú piccolo.

Rifinire tutto il bordo esterno della borsa con 1 altro giro di mb (in totale 2 giri di mb) e 1 giro di mbss. Tagliare il filo e nascondere le estremità tra le maglie.

Rifinire il bordo interno con 1 un giro di mb lavorando 2 mb dentro ogni spazio vuoto (negli spazi piú grandi cioè nel punto dove si forma la curva lav. 3 mb). Proseguire sulle maglie basse lav. a mb ogni m. sottostante e rifinire con un altro giro a mbss. Tagliare il filo e nascondere le estremità tra le maglie.

Sagomare la scocca in feltro uguale alla dimensione del fondo borsa ed applicarlo internamente con ago e filo per dare sostegno alla borsa.