



Filati Tre Sfere Studio 283P

DIFFICOLTÀ

Media

OCCORRENTE

ARTICOLO cod. 0.466.03 (categoria borse) **CORDINO SWAN SHINY** di TRE SFERE, 350 gr. col. F03-26 (bluette)

UNCINETTI = n. 3,5 per fondo borsa e n. 4,5 per pannelli laterali (aumentare di mezzo punto se si ha una tensione stretta)

ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, ago da cucito e filo in tono, marcapunti, forbici, accendino, metro a nastro, bottoni a calamita 2 pz, rete 50x100 cm con foro 0,5 cm CF 1pz, fodera in tessuto. Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tre-sfereshop.com

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia

alta.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
m. = maglia/e
avv. = avviare
cat = catenella
col. = colore
ins. = insieme
lav. = lavorare
mbss = maglia bassissima
mb = maglia bassa
ma = maglia alta
nocc. = nocciolina
rip. = ripetere
seg. = seguente
unc. = uncinetto

NOTE

La borsa è formata da 1 fondo, 2 pannelli uguali lavorati a maglia alta intrecciata (davanti e dietro), e 2 laterali.

ESECUZIONE

FONDO BORSA

Fondo borsa

20 cat. +1 cat. e tornare

1° giro: lavorare 1 mb (inserire il MP) e continuare con mb fino alla fine alla penultima cat.

Nell'ultima cat lavorare 5 mb (tutte nella stessa catenella), inserendo un MP nella 1ª delle 5 mb e uno nella 5ª.

Non voltare il lavoro ma continuare eseguendo una mb in ogni mb sottostante fino alla penultima mb.

Nell'ultima mb eseguire una mb e nello stesso spazio altre 5 mb (inserendo un MP nella 1ª delle 5 mb).

Togliere il 1° MP posizionato e chiudere con una mbss. Riposizionare il MP sempre nella 5° mb.

2° giro: 1 cat, 1 mb in ogni mb sottostante fino ad arrivare al 2° MP. Togliere il MP, eseguire una mb e riposizionare il MP. Nella m. successiva eseguire 3 mb nella stessa m. (aumento) e spostare il MP nella 2ª mb delle 3 mb.

Continuare con 1 mb singola e nella successiva eseguire di nuovo 3 mb nella stessa m. (aumento).

Spostare il MP nella 2ª mb (quella centrale) delle 3 mb. Eseguire mb fino alla fine del giro.

Continuare questa lavorazione a spirale eseguendo gli aumenti nelle m. contrassegnate dai 4 MP, cioè lavorare le 3 mb nella stessa m., ricordando di spostare sempre il MP sulla 2ª delle 3 (quella centrale).

Arrivare a raggiungere un numero di giri per cui si otterranno 42 mb per ogni lato lungo del fondo (contare le m. da un MP all'altro). Terminare eseguendo un'ultima mb nella 2ª mb dell'angolo (quella centrale).

Tagliare il filo, nascondere la rimanenza tra le m. e

tagliare l'eccesso, bruciare l'estremità con l'accendino.

PANNELLI A MAGLIA ALTA INCROCIATA

Con unc. n°4.5 formare un cappietto con il filo, agganciarlo facendolo passare nella maglia centrale dell'angolo del fondo borsa sul LD.

1° giro: eseguire 3 cat., 1 ma, 1 cat, 1 ma tornando indietro nella base dove sono state eseguite le 3 cat. *Continuare in avanti saltando 2 m. di base ed eseguire 1 ma nella 3ª m, 1 cat, 1 ma tornando indietro nella m. precedente (la 2a saltata)*. Rip. da * a *. Alla fine del giro saltare 1 m. di base ed eseguire 1 ma sull'angolo. 3 cat e girare il lavoro.

2° giro: *1 ma nella 2ª ma lavorata, 1 cat, 1 ma tornando indietro nella ma. precedente (la 1a ma lavorata)*. Rip. da * a *.

Continuare la lavorazione a maglia alta incrociata per 14 giri.

Lavorare alla stessa maniera l'altro pannello.

CORPO BORSA: RIFINITURA PERIMETRO E REALIZZAZIONE LATERALI

Con unc. n°3.5 formare un cappietto con il filo, agganciarlo facendolo passare sul lato corto del fondo borsa. Eseguire 1 cat. e lavorare mb lungo tutto il lato corto del fondo fino a incontrare la trama laterale del pannello. Continuare a mb eseguendo 2 mb in ogni asola formata dalle ma (non lavorare 1 mb negli spazi singoli tra un'asola e l'altra perché il lavoro tenderebbe ad allargare), proseguire fino all'angolo.

Nell'angolo eseguire 2 mb all'interno dell'asola e 2 mb sulla ma.

Proseguire sull'altro lato del pannello lavorando 1 mb su ogni m. sottostante (quindi 1 mb sulla ma, 1 mb sulla cat e 1 mb sull'altra ma), continuare fino all'altro angolo.

Nell'angolo eseguire 2 mb sulla ma e 2 mb all'interno dell'asola. Continuare sull'altro lato a mb eseguendo come prima 2 mb in ogni asola fino alla fine del giro.

Raggiunto il lato corto del fondo borsa lavorare 1 mbss sulla 1ª mb, 1 cat, rientrare nello stesso spazio lavorato a mbss ed eseguire 1 mb. Continuare a mb in ogni mb sottostante fino a raggiungere il primo angolo. Nell'angolo dove erano state lavorate le 2 mb nella stessa asola lavorare 2 mb nella stessa mb sottostante e continuare ad eseguire 1 mb su ogni mb fino alla fine del giro (in ogni angolo sulle 2 mb lavorare 2 mb).

Proseguire la lavorazione per una larghezza di 3 cm (5 giri).

Applicare alla borsa con spilli la rete foderata in corrispondenza dei pannelli.

Rientrare con l'unc. nella mbss e nella rete proseguendo in ogni mb con 1 mb prendendo sempre nella lavorazione anche il bordo della rete, termina-

re il giro con 1 mbss.

Lavorare un altro giro di rifinitura a mbss per tutto il perimetro chiudendo il giro con 1 mbss.

Laterali: Eseguire 1 cat, rientrare nella mbss con 1 mb, 1 cat, lavorare 22 ma in giri di andata e ritorno per 18 giri (ottenere un'altezza di 20 cm e una larghezza di 12 cm).

MANICI

10 cat

1° giro: *9 mb + 1 cat per voltare il lavoro*

Dal 2°-74° giro: da * a *

Ottenere una lunghezza di 37 cm.

Partendo dal 9° giro inserire l'ago da lana, piegare a metà la lavorazione e cucire assieme i lati lunghi fermandosi al 9° giro sul lato opposto.

Stabilire i punti in cui posizionare i manici e fissarli sulla borsa con spilli cucendoli alla rete. Affrancare i fili.

FODERA

Posizionare il corpo borsa aperto sulla fodera in tessuto e tagliare 3 pezzi separati (il corpo borsa e i 2 laterali).

Ripiegare i bordi della fodera del corpo borsa e fissare con cuciture i laterali in un secondo momento. Prima di applicare la fodera fissare i bottoni a calamita ai 2 laterali lavorati a unc.

Fermare la fodera con spilli alla rete del corpo borsa con ago e filo in tono.

Unire i laterali al corpo borsa con mbss: Partendo dal basso inserire l'unc. prendendo una costina della ma e la costina più interna della mbss chiudendole assieme con 1 mbss. Lavorare così tutto il lato. Passare sull'altro lato lavorando tutte mbss. Sull'altro lato lavorare alla stessa maniera prendendo una costina della ma e la costina più interna della mbss eseguendo mbss.

(NOTA: è possibile eseguire queste cuciture anche con ago da lana come per i manici.)

Tagliare il filo, nascondere la rimanenza tra le m. e tagliare l'eccesso, bruciare l'estremità con l'accendino.