



Filati Tre Sferre Studio 248B

DIFFICOLTÀ

Facile

OCCORRENTE

ARTICOLO Cod. 0.266.300 **CORDINO SWAN BLACK** di TRE SFERE (categoria borse), 130 gr, col. SW5-020 (bianco)

UNCINETTO = n. 3,5

ALTRO = catena da 110 cm con interno in eco-pelle (cod. 0.26Clic clac clutch 18x10,8 cm (cod. 0.266.283 - categoria borse - col. argento)

Colla Blok tessuto (cod.792.1 - categoria applicazioni), catena in metallo. Fodera in tessuto/feltro, ago da lana con cruna in silicone, forbici, metro a nastro, marcapunti, accendino.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfereshop.com.

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia

bassa in costa dietro, mezza maglia alta.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

avv. = avviare

aum. = aumento

dim. = diminuzione

cat = catenella

col. = colore

ins. = insieme

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

ma = maglia alta

mma = mezza maglia alta

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

NOTE

Incollare le due scocche di plastica alla chiusura clic clac con colla Blok.

ESECUZIONE

PANNELLI LATERALI

Avv. 25 cat,

1° giro: *Lav. 1 mbss, 1 mma*. Rip. da * a * fino alla fine del giro. Volt. il lavoro

2° giro: *Lav. 1 cat, 1 mbss sulla mma sottostante, 1 mma sulla mbss sottostante*. Rip. da * a * fino alla fine del giro. Volt. il lavoro.

Rip. lo stesso procedimento fino ad ottenere 7 giri.

Lav. a mb tutto il perimetro del pannello. Negli angoli eseguire 1 mb, 1 cat, 1 mb. Chiudere con 1 mbss.

Lav. nuovamente tutto il perimetro a mb in costa dietro (lav. le m. solo nelle costine più esterne), chiudere con 1 mbss. Lav. nuovamente tutto il perimetro alternando 1 cat e 1 mbss fino alla fine. Tagliare il filo e nascondere le estremità tra le maglie (fermare il capo con l'accendino). Realizzare con lo stesso procedimento un altro pannello.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Applicare la colla sul bordo delle scocche in plastica incollando delicatamente i 2 pannelli.

Mantenere in posa. Eliminare eventuali residui di colla.

PASSAMANERIA

Avv. *3 cat, lav. 1 mb nella 1^a cat*. Rip. da * a * fino alla lunghezza richiesta.

Tagliare la fodera in misura per le 2 parti della scocca in plastica, cucire la passamaneria sul bordo e applicare con colla internamente. A piacimento foderare anche la scocca in plastica esternamente con feltro in tono al colore del cordino.

Applicare la catena agli anellini.