



# Filati Tre Sferes Studio 252B

## DIFFICOLTÀ

Facile

## OCCORRENTE

**ARTICOLO** Cod. 0.266.300 **CORDINO SWAN BLACK** di TRE SFERE (categoria borse), 250 gr, col. SW5-036 (oro).

**UNCINETTO** = n. 3,5

**ALTRO** = chiusura M39 da 2 cm (cod. 0.266.439 - categoria borse - col. Ck39-2).

Ago da lana con cruna in silicone, forbici, metro a nastro, marcapunti, accendino, pinza, cacciavite.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfereshop.com](http://www.tresfereshop.com).

## PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta.

## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

avv. = avviare

aum. = aumento

dim. = diminuzione

cat = catenella

col. = colore

ins. = insieme

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

ma = maglia alta

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

## ESECUZIONE

### PANNELLO UNICO

Avv. 29 cat.

1° giro: Lav. sul retro di tutta la cat 28 mb, 1 cat, volt. il lavoro.

2° giro: Lav. 1 mb su ogni m. sottostante fino alla fine del giro [28 m.]. 1 cat, volt. il lavoro.

3° giro: Lav. 12 mb sulle 12 m. seg., 4 cat, saltare 4 m. di base, lav. altre 12 mb sulle 12 m. seg. [28 m.] 1 cat, volt. il lavoro.

4° giro: Lav. 1 mb su ogni m. sottostante fino alla fine del giro [28 m.]. 1 cat, volt. il lavoro.

5° giro: Lav. 1 mb su ogni m. sottostante fino alla fine del giro [28 m.]. 2 cat, volt. il lavoro.

6° giro: Gettare il filo sull'unc., entrare nella 2ª m. di base, estrarre il filo ottenendo 3 asoline sull'unc., tenere ferma la 1ª asolina con il pollice facendola passare attraverso la 2ª, gettare di nuovo il filo sull'unc., rientrare nella stessa m. di base, estrarre il filo ottenendo 4 asoline sull'unc., tenere ferma la 1ª asolina con il pollice facendola passare attraverso le altre 3 asoline, lav. 1 cat, saltare 1 m. di base e rip. la sequenza fino alla fine del giro. 2 cat, volt. il lavoro

7° giro e seg.: Lav. la stessa sequenza eseguita nel giro prec. entrando negli archetti (spazi di cat.) fino ad ottenere un'altezza di 40 cm e una larghezza di 19 cm.

Realizzare attorno a tutto il perimetro un giro di mb (negli angoli eseguire 1mb, 1 cat, 1 mb).

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Aiutandosi con il cacciavite applicare la parte superiore della chiusura metallica all'interno dell'asola creata al 3° giro. Applicare anche la parte inferiore piegando le alette con le pinze.

Realizzare con il cordino a mb un piccolo rettangolo per coprire la parte metallica della chiusura internamente.

Con ago da lana cucire inserendosi nella mezza costina da un lato e nella mezza costina dall'altro.