



# Filati Tre Sferi Studio 281P

## DIFFICOLTÀ

Facile

## OCCORRENTE

**ARTICOLO** Cod. 0.466.08 **CORDINO SWAN SHINY** di TRE SFERE (categoria borse), 150 gr., col. 6414 SSG1-105 (rosso)

**UNCINETTO** = n. 3

**ALTRO** = 1 chiusura a scatto (cod. 0.266.055 - categoria borse), 1 anello col. oro apribile a ventaglio (cod. 771.25393R - categoria borse), 1 confezione di paillettes Yuri (cod. 0.266.176 - categoria bijoux - col. rosso P176-05).

Ago da lana, forbici, metro a nastro, feltro, ago e filo di cotone in tono, accendino.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfereshop.com](http://www.tresfereshop.com)

**PUNTI IMPIEGATI** Catenella, maglia bassissima,

maglia bassa, maglia alta.

## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro  
 LR = lato rovescio del lavoro  
 MP = marcapunti  
 cat = catenella  
 m. = maglia/e  
 mbss = maglia bassissima  
 mb = maglia bassa  
 ma = maglia alta  
 aum. = aumento  
 avv. = avviare  
 col. = colore  
 dim. = diminuzione  
 dir. = diritto  
 ins. = insieme  
 lav. = lavorare  
 rip. = ripetere  
 rov. = rovescio  
 seg. = seguente  
 unc. = uncinetto

## NOTE

La pochette finita misura 28 cm di larghezza, 16 cm di altezza e 3 cm di fondo. La polsiera misura 16 cm.

## ESECUZIONE

### FONDO

Avviare 34 cat + 1. Inserire il MP.

1° giro: Lav. 34 mb su ogni cat di base sottostante. Arrivare all'ultima cat, lav. la 34°, inserire il MP sulla 34°. Nella stessa m. lav. 3 mb.

Non volt. il lavoro ma continuare sull'altro lato della cat, lav. 34 mb, una su ogni cat di base sottostante. Arrivare all'ultima cat, lav. la 34°, inserire il MP sulla 34°. Nella stessa m. lav. 3 mb. Togliere il MP e chiudere con 1 mbss.

Lav. 1 cat, 1 mb nella stessa m. della mbss, inserire il MP. Continuare lav. 1 mb su ogni mb sottostante fino al MP.

2° giro: Togliere il MP, lav. 1 mb e inserire nuovamente il MP. lav. 1 aum. in ognuna delle 3 mb seg. Togliere il MP, lav. 1 mb e rimettere il MP. Lav. 1 mb su ogni mb sottostante fino all'altro MP. Togliere il MP, lav. 1 mb, reinserire il MP e lav. 1 aum. in ognuna delle 3 mb seg. Chiudere con una mbss nella m. del MP.

3° giro: 1 cat, 1 mb nella stessa m. della mbss, inserire il MP. Continuare lav. 1 mb su ogni mb sottostante fino al MP. Togliere il MP, lav. 3 mb, 1 aum., togliere il MP, lav. 1 mb su ogni mb sottostante fino al MP. Togliere il MP, lav. 4 mb, 1 aum., 2 mb. Togliere il MP e chiudere con 1 mbss. [84 mb]

Il fondo misura 22 cm di lunghezza e 3,5 cm di larghezza.

## CORPPO BORSA

1° giro: 3 cat, lav. 1 ma su ogni mb sottostante. Chiudere con 1 mbss sulla 3a cat.

2° giro: 3 cat, posizionare il foro della paillette davanti alla ma, inserire l'uncinetto prima attraverso il foro poi nella m. e lav. 1 ma. \*Lav. 1 ma senza paillette nella m. seg. poi 1 ma con paillette nella seg.\*

Rip. da \* a \* fino alla fine del giro terminando con la ma con paillette e chiudere con 1 mbss sulla 3a cat.

3° giro: 3 cat, \*lav. 1 ma con paillette nella m. seg. poi 1 ma senza paillette nella seg.\* Rip. da \* a \* fino alla fine del giro terminando con la ma con paillette e chiudere con 1 mbss sulla 3a cat.

Rip. la lavorazione del 3° giro per altri 9 giri.

13° giro: 1 cat., lav. 1 mb su ogni ma sottostante fino all'altro lato della borsa. Lav. 2 dim. Lav. 1 mb su ogni ma sottostante fino all'altro lato della borsa. Lav. 2 dim., 2 mb, chiudere con 1 mbss.

14° giro: Lav. 1 mbss su ogni mb sottostante. Tagliare il filo e nascondere l'estremità tra le m., bloccare il filo con accendino.

## ALETTE PER NASCONDERE LA CHIUSURA

Misurare 2 cm a destra e 2 cm a sinistra ai lati della pochette. Posizionarsi a destra dopo i 2 cm e inserire il filo nella costa interna, lav. 3 cat, 1 ma su ogni m. sottostante prendendo solo la costa interna. [36 ma]. Volt. e lav. un altro giro di ma.

Eseguire lo stesso procedimento sull'altro lato. Tagliare i fili e nascondere le estremità tra le m., bloccare il filo con accendino.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Realizzare una scocca in feltro della stessa misura della pochette con una piccola asola sul lato per agganciare la tracollina.

Inserire la scocca all'interno della borsa poi inserire la chiusura metallica.

Piegare le alette sulla chiusura metallica e cucirle con ago e filo da cucito internamente bloccando anche la scocca.

## POLSIERA A SPIGHETTA RUMENA

Avv. 3 cat, inserire il MP nella 3a cat. Inserire l'unc. nella costina inferiore facendo una leggera torsione, estrarre il filo, gettare il filo sull'unc. e chiudere assieme le 2 asole. Togliere il MP, fare una leggera torsione, inserire l'unc. nella costina dove c'era il MP, estrarre il filo, gettare il filo sull'unc. e chiudere assieme le 2 asole.

\*Fare di nuovo una leggera torsione, inserire l'unc. nelle costine, estrarre il filo, gettare il filo sull'unc. e chiudere assieme le 2 asole\*. Rip. da \* a \* fino a raggiungere una lunghezza di 35 cm, 1 cat. Tagliare il filo lasciandolo un po' lungo.

Allungare la catenella, inserirla sull'anello apribile e far passare all'interno tutta la polsiera. Con l'ago fermare il filo passando un paio di volte nell'anello e nella lavorazione. Fissare all'anello anche l'altra estremità della polsiera. Tagliare i fili e nascondere l'estremità tra le m., bloccare il filo con accendino.

Agganciare l'anello all'asola in feltro.