



Filati Tre Sfere Studio 286S

DIFFICOLTA'

Media

TAGLIA 40/42

OCCORRENTE

ARTICOLO Cod. 0.952.3 LANA CAREZZA di TRE SFERE, 250 gr. col. LCS2-900 (bianco)

FILATO = 0.547.01 CHIC FUR, 600 gr. col. CF01-01 (bianco)

FERRI = n. 4,5

ALTRO = ago con la cruna in silicone, marcapunti, forbici, metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta, punto coste 1/1, punto traforato: si lavora sulla base di un numero di m. multiplo di 2 seguendo le istruzioni di seguito.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 15 m. e 24 f. lavorati a m. rasata diritta con il filato Chic Fur e i f. n. 4,5

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

p. = punto

acc. = accavallata semplice

avv. = avviare

col. = colore

dir. = diritto

gett. = gettato

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare (chiudere le m. con la tecnica dell'acc. semplice)

lav. = lavorare

rip. = ripetere

seg. = seguente

viv. = vivagno (m. di margine)

NOTE

L'abito è formato da 2 pannelli uguali, uno per il davanti e uno per il dietro e da 2 pannelli più piccoli per le maniche. Ognuno dei 4 pannelli è lavorato dal basso verso l'alto, alternando sempre una fascia a m. rasata diritta con il filato Chic Fur e una fascia a p. traforato con il filato Carezza.

Nella lavorazione delle fasce traforate, si eseguono sempre 3 m. a m. rasata all'inizio e alla fine di ogni f. in modo da creare un bordo adatto alla cucitura dei margini.

Ogni volta che si unisce il nuovo filato all'inizio di una fascia, lavorare come indicato nel 1° giro della fascia a p. traforato., quindi tagliare il filo inutilizzato e nascondere

la rimanenza tra le m. sul LR (affrancatura dei fili) oppure nascondendolo tra le m.

in lavorazione con il nuovo filato.

ESECUZIONE

DAVANTI

Prima fascia

Usando i f. n. 4,5 e il filato Chic Fur, avv. 78 m. e lav. a m. rasata diritta.

1° f. (LD): passare la 1a m. a dir. senza lavorarla (viv.), lav. tutte le altre m. a dir.

2° f. (LR): passare la 1a m. a rov. senza lavorarla (viv.), lav. tutte le altre m. a rov.

Dal 3° al 16° f.: rip. il 1° e il 2° f.

Seconda fascia

Cambiare con il filato Carezza e proseguire a p. traforato.

1° f. (LD): inserire il f. destro nella 1a m., formare un cappietto con il filato carezza, posizionarlo sul f. e lavorarlo a dir., 1 m. a dir. nelle 2 m. seg., (1 acc.

semplice, 1 gett.) rip. fino a 3 m. dalla fine, 3 m. a dir. sulle ultime 3 m.

2° f. (LR): passare la 1a m. a rov. senza lavorarla, eseguire tutte le altre m. a rov. compresi i gettati.

3° f.: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, 2 m. a dir., (1 gett., 2 m. ins. a dir.) rip. fino a 3 m. dalla fine, 3 m. a dir.

4° f. (LR): passare la 1a m. a rov. senza lavorarla, eseguire tutte le altre m. a rov. compresi i gettati.

Dal 5° al 12° f.: rip. dal 1° al 4° f. altre 2 volte.

Continuare alternando le 2 fasce fino a quando il pannello raggiunge un'alt. tot. di 130 cm, terminando con 1 fascia a m. rasata diritta, quindi intrecciare tutte le m. e affrancare i fili.

DIETRO

Lav. come il pannello anteriore.

MANICHE (x 2)

Usando i f. n. 4,5 e il filato Chic Fur, avv. 34 m. e per il bordo, lav. 2 f. a coste 1/1, passando la 1a m. di ogni f. a dir. e senza lavorarla. Proseguire alternando 1 fascia di 16 f. a m. rasata dir. con il filato Chic Fur e 1 fascia di 12 f. a p. traforato con il filato Carezza, facendo riferimento alle istruzioni del davanti. Contemporaneamente, aumentare 1 m. su entrambi i lati ogni 10 f. fino alla fine della manica.

Per ogni f. con aumento (LD) procedere in questo modo: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, * con la punta del f. sinistro sollevare il filo orizzontale che collega la m. sul f. destro alla m. sul f. sinistro, quindi lavorarla a dir. ritorto *, proseguire come impostato fino a 1 m. dalla fine, poi rip. da * a * e terminare con 1 m. a dir nell'ultima m. Tenere presente che quando si effettuano gli aumenti in una fascia a p. traforato, è necessario ampliare la lavorazione sulla m. precedente e sulla m. seguente alle m. traforate, in modo che rimangano sempre 3 m. a m. rasata a inizio e fine riga.

Ripetere le 2 fasce con i relativi aumenti fino a raggiungere una lunghezza totale di 50 cm, terminando con 1 fascia a m. rasata diritta con il filato Chic Fur. [4 ripetizioni delle 2 fasce + 1 ripetizione della fascia a m. rasata diritta]

Al termine, intrecciare tutte le m. e affrancare i fili.

Realizzare la seconda manica allo stesso modo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sovrapporre i 2 pannelli (davanti e dietro) facendo combaciare bene le m., poi usando l'ago con la cruna in silicone e il filato Carezza, cucire insieme i margini corrispondenti delle spalle a punto macchina per 12 cm, lasciando l'apertura per lo scollo.