



Filati Tre Sferi Studio 291P

DIFFICOLTÀ

Facile

TAGLIA

40/42

OCCORRENTE

ARTICOLO Cod. 0.010.4 LANA CHIC di TRE SFERE (categoria lana), 700 gr, col. LN10-15 (castoro-nat)

UNCINETTO= n. 6,5

ALTRO = ago da lana, forbici, marcapunti.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfereshop.com

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia alta.

Aumento con maglia alta: lavorare 2 maglie alte as-

sieme nella stessa maglia.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia

avv. = avviare

aum.= aumento

cat. = catenella

col. = colore

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

ma = maglia alta

prec. = precedente

rip. = ripetere

seg. = seguente

volt.= voltare

unc. = uncinetto

ESECUZIONE

PANNELLO PRIMA MANICA

Avv. 26 cat + 3.

1° giro: Puntare l'unc. nella 5^a cat. e lav. 1 ma. Continuare a lav. 1 ma su ogni cat sottostante fino alla fine del giro. Volt. il lavoro.

2° giro: 3 cat, lav. 1 aum. a ma nello spazio tra una ma sottostante e l'altra. Continuare a lav. 1 ma nello spazio tra una ma sottostante e l'altra fino all'ultima m. in cui lav. 1 aum. Volt. il lavoro.

3° giro: (giro senza aum. iniziali e finali) 3 cat, lav. 1 ma su ogni m. sottostante. Volt. il lavoro.

Alternare il 2° e il 3° giro fino al 23° giro, quindi eseguire un giro a ma con aum. iniziali e finali e un giro a ma senza aum. Terminare al 23° giro con un numero di 47 ma. Volt. il lavoro.

Dal 24° al 29° giro: (6 giri con aum. iniziali e finali) 3 cat, lav. 1 aum. a ma nello spazio tra una ma sottostante e l'altra. Continuare a lav. 1 ma nello spazio tra una ma sottostante e l'altra fino all'ultima m. in cui lav. 1 aum. Terminare al 29° giro con un numero di 59 ma. Volt. il lavoro.

Dal 30° al 39° giro: (10 giri senza aum. iniziali e finali) 3 cat, lav. 1 ma su ogni m. sottostante. Volt. il lavoro. [59 ma]

APERTURA SCOLLO

Dividere le 59 ma a metà segnando il centro con il MP.

1° pezzo: Lav. a destra del MP 29 ma per 11 giri di andata e ritorno. Tagliare il filo e nascondere l'estremità tra le maglie.

2° pezzo: Agganciare il filo, 3 cat, e lav. a sinistra del MP (non lav. la m. contrassegnata dal MP) 29 ma per 10 giri di andata e ritorno. Lav. 3 cat. e chiudere con 1 mbss nella 1a maglia del 1° pezzo (sempre nello spazio tra una ma e l'altra). Volt. il lavoro e finire l'11° giro lav. 28 ma in ogni nello spazio tra una ma sottostante e l'altra.

PANNELLO SECONDA MANICA

Eeguire la stessa lavorazione a ritroso (diminuendo invece di aumentare), lav. i 10 giri di ma normali senza dim., procedere poi con i 6 giri di dim. iniziali e finali, infine alternare per 23 giri un giro a ma senza dim. e un giro a ma con dim. iniziali e finali.

Tagliare il filo e nascondere l'estremità tra le maglie.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Per chiudere le maniche lav. sul LR a mbss partendo dai polsini arrivando al fondo.

