



Filati Tre Sfere Studio 293S

DIFFICOLTÀ

Facile

TAGLIA

40/42

CAMPIONE

10 x 10 cm: 5 m. e 5 f. lavorati a legaccio con i f. n. 20

OCCORRENTE

ARTICOLO 0.566.01 PELLICCIA FLUFFY, 600 gr., PF01-S14 (verde pavone)

FERRI LINEARI = n. 20 (cod. 421.20P).

ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, marcapunti grandi, forbici, metro a nastro, 1 chiusura (cod. 0.266.513 oro)

PUNTI IMPIEGATI

Legaccio: lav. tutti i f. a dir.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

f. = ferro/i

avv. = avviare

col. = colore

dir. = diritto

intrecc. = intrecciare le m. (chiudere le m. con la tecnica dell'acc semplice)

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

NOTE

Il capo è formato da 3 pannelli (2 davanti e 1 dietro) lavorati separatamente e cuciti insieme alla fine. E' consigliabile lav. in modo morbido per dare ampiezza alla trama e mantenere la morbidezza del filato.

ESECUZIONE

DIETRO

Avv. 16 m., pari a 42 cm e lav. a legaccio.

1° f. e f. seg.: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla (1 viv.), quindi eseguire il resto delle m. a dir. [16 m.]

A 75 cm dall'inizio, intrecc. tutte le m.

DAVANTI (x 2)

Avv. 8 m., pari a 21 cm e lav. a legaccio.

1° f. e f. seg.: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla (1 viv.), quindi eseguire il resto delle m. a dir. [8 m.]

A 75 cm dall'inizio, intrecc. tutte le m.

Realizzare il secondo davanti in modo identico.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Unione dei pannelli

La lavorazione a legaccio è uguale sia sul davanti che sul dietro, quindi è possibile sovrapporre e cucire insieme le parti come si desidera; per questo non indicheremo (LD contro LD o LR contro LR).

Posizionare il primo davanti sopra la metà corrispondente del dietro, facendo combaciare i margini superiori di entrambe le parti e appuntandoli con i MP. Usando l'ago con la cruna in silicone, unire il filato Fluffy attraverso le 2 m. corrispondenti dell'angolo superiore destro, quindi cucire insieme le 2 parti a punto macchina, inserendo ogni volta l'ago attraverso le 2 m. corrispondenti di entrambi i margini fino a chiudere la m. della prima spalla, completare la cucitura con un punto nodo e tagliare l'eccesso di filo. Sovrapporre il secondo davanti sulla metà corrispondente del dietro e iniziando dall'angolo superiore opposto, cucire insieme i margini lungo la seconda spalla con lo stesso procedimento.

Cucire i margini laterali dei 2 davanti insieme ai margini laterali del dietro, chiudendo i fianchi. Iniziare ogni cucitura laterale dal fondo del gilet e procedere verso l'alto per 40 cm, quindi lasciare i 25 cm superiori aperti per lo scalfio.